

红柳桉木 红柳桉木防腐木 柳桉防腐木厂家

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 红柳桉木 红柳桉木防腐木 柳桉防腐木厂家 |
| 公司名称 | 上海熙享木业有限公司 |
| 价格 | 4800.00/立方米 |
| 规格参数 | 上海:熙享木业有限公司 x8:xx88 印尼:马来西亚 |
| 公司地址 | 奉贤区大叶公路5995号 |
| 联系电话 | 18616214333 |

产品详情

柳桉木防腐木厂家-上海熙享木业有限公司 销售热线：18616214333

柳桉木类型

红柳桉（深红把麻）。宏观构造：散孔材。管孔肉眼下明显，少而略大主为单管孔，少数短径径复管孔(2-3个);部分斜列;侵填体丰富。轴向薄壁组织放大镜下可见，环境状及近翼状。木射线放大镜下明显，稀，窄至略宽。轴向树胶道肉眼下明显，白色弦向带状，长短不一。

树木：常绿乔木，高达60m，胸径约2.0m，常具板根。本类约有70种，常根据颜色分为深红和浅红两类。

分布：分布于东南亚各地区。主要从印尼及马来西亚进口，量大。

横断面：心边材区别略明显，心材红褐至砖红色。边材黄白色，宽3-4cm，生长轮不明显。

树皮：厚1.0-2.0cm，质较软，易条块状剥离。瑞宏木业红柳桉外皮深红褐色，具细龟裂，小片状脱落，内皮棕红色;韧皮纤维发达，易分离成麻丝状，材表常残留麻丝状内皮。

材性：具光泽，纹理交错;结构粗，重量中至重;强度中至高，干缩小，加工容易，刨面光滑，胶接，油漆及钉钉性能好，略耐腐，干燥稍愉，略翘曲，气干密度0.56-0.86g/cm³。

用途：适用于旋切单板、胶合板、家具、红木工、地板、室内装饰，一般建筑，造船等。

识别要点：材表常残留麻丝状内皮，心材红褐至砖红色，管孔侵填体丰富，轴向树胶道肉眼下明显，白色弦向带状，长短不一。

概念

防腐木地板，是将普通木材经过防腐处理加工后成品名，普通木材地板在经过防腐处理之后使之性能大大的提升，达到了防腐、防霉、防蛀、防白蚁的作用。现今防腐木地板是户外使用最广泛的木材之一。专门用于户外环境的露天木地板，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中，是户外木地板、园林景观地板、户外木平台、露台地板、户外木栈道及其他室外防腐木凉棚的首选材料。

添加了防腐剂的地板称为化学防腐木地板，化学防腐木地板添加的防腐剂主要有：

CCA、ACQ、CAB三种，CCA主要成分为铜铬，ACQ主要成分为氨溶烷基胺铜，CAB主要成分为铜铈。

还有一种有着物理防腐木之称的防腐木地板——炭化木地板，又称热处理木地板。炭化木地板是将木材的有效营养成分炭化，通过切断腐朽菌生存的营养链来达到防腐的目的。是一种真正的绿色建材，环保建材。

处理方法

防腐木地板的处理方法，国际上通行的对木材进行防腐处理的主要方法是：采用一种不宜溶解的水性防腐剂，在密闭的真空罐内对木材施压的同时，将防腐剂打入木材纤维。经过压力处理后的木材，稳定性更强，防腐剂可以有效地防止霉菌、白蚁和昆虫对木材的侵害。从而使经过处理的木材具有在户外恶劣环境下长期使用的卓越的防腐性能。

加工工序

防腐木地板的处理分为两大工序：一：真空高压浸渍，二：高温定性

真空高压浸渍这个过程是防腐处理的关键步骤，首先实现了将防腐剂打入木材内部的物理过程，同时完成了部分防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程，从而破坏了造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境，有效地提高木材的室外防腐木性能。

2.高温定性：在高温下继续使防腐剂尽量均匀渗透到防腐木材内部，并继续完成防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程。进一步破坏造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境。