

## 保温柜（医用手术室）

产品名称	保温柜（医用手术室）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福意联恒温箱 库存:现货 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

手术室保温柜，医疗保温柜，保温柜（医用手术室）公司介绍：北京福意电器有限公司是一家高科技恒温冷藏设备制造企业。我们借鉴德国 优异的压缩机制冷和十多年的制造管理经验，以及一批立志于创新开发的科技人员和高素质的员工队伍,一直致力于精密的温度控制的保存设备的设计开发，为广大科技企业、医疗机构、高等院校及其他潜在客户提供优良的恒温冷藏保存设备，创造精美事业。

保温柜（医用手术室）用途：

主要是用于在医院给患者输液或冲洗伤口时加温使用，主要是用在手术室、急诊室、病房、icu或者是其它的医疗场所使用。该产品使用PTC陶瓷加热，保持箱体内部均匀恒温，进而加温药液。将冷藏或室温下的药液、营养液、甘露醇、生理盐水或冲洗液加温到理想的温度，再给患者使用，使用这种仪器能够预防低温症，还能降低一些低体温并发症的发生的几率，比如，伤口感染、凝血障碍、-病等疾病

手术中因输入液体和麻醉后血管扩张,手术开放腹腔、冲洗等原因,导致机体体温降低,这是手术麻醉常见并发症之一。术中低体温可导致麻醉药物代谢减慢、凝血障碍、免疫功能抑制、心肌缺血、术后切口感染和机体寒颤反应，因此需清洗患者伤口的冲洗液加温在人体正常的温度37℃，避免低温症的发生。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。

保温柜（医用手术室）参数：

-----

产品型号	容积大小	温度范围
外型尺寸:-----		型号:FYL-YS-150L
150L 温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*570*865mm	型号:FYL-YS-230L 230L
温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*590*1215mm	型号:FYL-YS-280L 280L
温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*570*1445mm	型号:FYL-YS-310L 310L
温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*695*1315mm	型号:FYL-YS-430L 430L
温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*680*1805mm-----	
-----	型号:FYL-YS-828L 828L	温度:2 ~ 48
外型尺寸:1267*680*1818mm	型号:FYL-YS-1028L 1028L	温度:2 ~ 48
67*680*2105mm-----		外型尺寸:1267*680*2105mm-----
		型号:FYL-YS-151L 150L
温度:0 ~ 100	外型尺寸:595*565*860mm	型号:FYL-YS-281L
280L 温度:0 ~ 100	外型尺寸:595*565*1440mm	型号:FYL-YS-431L 430L
温度:0 ~ 100		
外型尺寸:595*675*1795mm-----		

保温柜（医用手术室）特点：

主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露

进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

保温柜（医用手术室）说明：手术患者术中体温变化,总结保持术中低体温的护理经验.方法 将78例手术患者随机分为观察组和对照组,每组39例,观察组将术中输注液体和冲洗液体加温37 ;对照组液体不采用加温措施.观察术中体温变化幅度、术中不良反应.结果 观察组术中体温变化幅度明显小于对照组,差异有统计学意义( $P < 0.05$ );两组在术中均未出现明显不良反应,差异无统计学意义( $P > 0.05$ ).结论 采取加温术中液体的方式可保持手术患者术中体温的平稳,安全,为成功完成手术提供了有力保障.

