

144芯共建共享光缆交接箱

产品名称	144芯共建共享光缆交接箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:共建共享光缆交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

144芯共建共享光缆交接箱厂家热销产品-----宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。消费通信设备领域，一句“宁波品悦好”成为人们津津乐道的话题，有人知道其中的玄机，有人跟着凑热闹，有人赞叹宁波品悦强大的通信科技，有人则用来嘲讽那些索粉。其他的产品咱不谈，单单从144芯共建共享光缆交接箱来看，恐怕没人敢说“宁波品悦好”不好。近日根据调研机构群智咨询调查显示，9月大部分通信设备144芯共建共享光缆交接箱价格止涨回稳，10月因为全球市场需求减弱，144芯共建共享光缆交接箱品牌商备货需求逐步减弱，供需趋于平衡，得整体144芯共建共享光缆交接箱价格持平。部分尺寸144芯共建共享光缆交接箱价格小跌。10月，全球通信设备144芯共建共享光缆交接箱备货需求进一步减弱，每年的双十一购物狂欢节备货依然强劲，预计144芯共建共享光缆交接箱价格整体平稳，部分尺寸将小幅下跌。宁波品悦共建共享光缆交接箱、三网合一光缆交接箱|三网合一交接箱|三网合一光交箱【中国移动通信|中国电信|中国联通（容量：144芯、288芯、432芯、576芯、864芯、720芯驻地光网络室外光缆配纤箱|驻地光网络室外光配线/分路器箱]光缆交接箱（144芯、288芯、576芯、1152芯光交箱）光缆交接箱厂家，光缆交接箱批发，光缆交接箱生产基地！品悦专业致力于模压SMC（不饱和聚脂玻纤增强材料）光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究和开发。SMC制造生产、研发的专业人才数十人、拥有各种专业生产机械和检测仪器数十台，年销售额达1亿，具备年产各类smc光缆交接箱80000台/套的生产能力。我公司开发、研究和生产的GX系列模压SMC144芯、288芯、576芯光缆交接箱... 型号：96芯/144芯/288芯/576芯/720芯/960芯/1152芯/1440芯）专为（中国电信,中国联通,CATV广电,中国铁通,中国移动通信打造）

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封,密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为1152芯。卡接式安装FC、SC适配器。前后设通道,可方便跳线灵活跳接12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全面正面操作。有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。各部件位置和按排,确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。光缆进壳体接口处,突破传统方式防水接头处理光缆密封问题使用条件:工作温度:-40 +60 相对湿度: 95% (+40 时)大气压力:70 106Kpa贮运温度:-40 +60 防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

宁波品悦共建共享光缆交接箱外观与结构:(1)箱体结构形式1)箱体采用通用型片状模塑料(SMC)材料或金属箱体的封闭结构形式;非金属箱体采用的SMC材料应符合GB/T 15568的要求,或者采用更好的耐候性材料;金属箱体材料应采用牌号为Q235-A或更好的金属材料,厚度不小于1.5mm。本规范给出的箱体尺寸为参考尺寸。门通过铰链结构连接,门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构,具有良好的抗破坏性,应符合中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 73-94机械防盗锁规定。2)光缆从箱体的底座进缆孔进出。箱体留有相对独立的进出线孔,孔洞数量应满足满配时的需求。3)容量在432芯以下(含432芯)的光缆交接箱宜采用单面右开门操作结构;576芯光缆交接箱推荐采用双面单开门操作结构。4)光缆交接箱配有密封腻子,以便于线缆引入孔处的密封,防止水和啮齿类动物进入机箱。

5)箱体应保证电气导通,并有完善的接地系统。(2)机械活动部分机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于120°,间隙应不大于3mm。结构应牢固,装配具有一致性和互换性,紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。(3)引入光缆弯曲半径引入光缆进入箱体时,其弯曲半径应不小于光缆直径的20倍。(4)箱体结构箱体结构应设计合理,满足设计、施工、维护管理等各类需要。箱体结构是衡量设备总体情况的重要依据。箱体结构采用全正面或正反两面操作,布放、盘绕光纤跳线的装置要设计合理,光纤跳线设定为侧走线方式,光缆引入后应有护套管保护,应有足够大的跳纤面积。整个内部箱体应保证电气导通,并有完善的接地系统。箱体必须满足满容量布放、盘绕光纤跳线要求,满配置时应能够方便地进行维护操作。机箱内应在合适的位置设置储纤单元,以便于尾纤的管理存储,储纤单元结构要合理便于存纤取纤并具备防尘功能。应具备科学的尾纤管理功能,便于尾纤查找、调度、替换等各种管理操作。机箱内应在合适的位置预留直熔单元,以便于光缆的直通。光纤终接装置、尾纤配线装置、适配器卡座、安装板、尾纤及

适配器，在满容量范围内应能方便地成套配置。开剥后的散纤应加护套管（壁厚0.9mm，材料硬度为邵氏硬度Shore70）。标识应从左到右，从下到上。（5）保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径光纤光缆穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。光缆光纤、尾纤无论处于何处弯曲，其曲率半径应不小于30mm。（6）箱体表面SMC箱体表面的光泽和纹理由均匀美观，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷，箱体表面不应出现任何紧固件。金属箱体表面涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。（7）结构装置上的文字、图形、符号和标志结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。

宁波品悦通信设备有限公司主要致力于通信、网络领域应用的企业，为客户提供产品设计、生产、施工、验收、维护的完整系统服务。“以质量求生存，以科技求发展”是企业宗旨。宁波品悦通信设备有限公司专业设计和生产通信高频开关电源、电力高频开关电源、电镀大功率高频开关电源、音频配线架（MDF/VDF）、数字配线架（DDF）、光纤配线架（ODF）,和相关网络产品，以及程控交换机附属蓄电池、电池架（柜）、低压交直流配电柜（箱）等产品。宁波品悦通信公司专注于产品的研发、生产和销售，能够按照客户的要求进行定制，具有雄厚的经济、技术实力及长远宏伟的发展战略目标。宁波品悦通信公司拥有独立的研发基地和生产基地，生产、检测设备齐全，生产能力强劲。品悦公司以优秀的研发设计、优良的制造工艺、优质的全程服务，精心铸就卓越品牌，为您提供高可靠性的系列产品。产品在电信、联通、移动、广电、电力、铁路、石油化工、院校等领域得到广泛使用。宁波品悦将把国内先进的通信网络产品以系列配套的方式介绍给广大客户。“高质量、高信誉”是宁波品悦的经营原则，以质量求生存，以信誉求发展使我们赢得了众多客户。宁波品悦立志以“团结、务实、开拓、创新”的精神，积极推进我国通信网络事业的发展。宁波品悦通信提供144芯共建共享光缆交接箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。