

工厂直销电机烘箱 马达真空烤箱 煤矿修理专用高温烘箱

产品名称	工厂直销电机烘箱 马达真空烤箱 煤矿修理专用高温烘箱
公司名称	安徽华诚洗涤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华诚 型号:HCCH-F100 产地:安徽
公司地址	安徽省安庆市潜山县经济开发区
联系电话	18156919258

产品详情

红外线烘箱是具有自动（时间、温度）控制新型节能干燥设备，升温快，恒温幅度大而稳定，性能可靠，热利用率高，耗电少，自动性能先进，操作简单，适应性强。广泛应用于重工、机电、电修、轻纺、化工、电子、生物工程等各种需要干燥、保温或消毒的行业。该系列设备的发热系统是由红外线发生装置的加热管（带散热片、耐高温）组成，此装置通电后，发出超强红外线(波长在0.1 - 10mm之间)。它能使物体从内部发热，在循环风

机的作用下使烘箱内的温度得以均匀，效率高，使物体干燥透彻，从而保证了电能高效利用，自动温度控制系统能使设定的温度长时间保持，保证了物体的安全可靠干燥；时间控制系统能保持达到预设时间时自动切断电源。提高了自动化程度从而有效的方便操作，保温系统是双层夹心结构，中间填充绝热纤维，有效抑制热量散失，保证了热能的利用。上述特点克服燃煤和蒸汽烘箱的温度难以控制。无法自动工作，升温幅度有限等缺陷。

主要部件组成：箱体一台，配电柜一台，红外线加热管（带散热片、耐高温）12根/380V，循环风机4台，吸潮风机1台，保温系统一套，温控系统一套，时控系统一套（配电系统详见电气原理图）

技术参数

- 1、电源：三相四线制（三线要求25平方以上的铜芯线）
- 2、额定电压（交流）：AC380 V ± 10% 50Hz
- 3、加热功率：36KW（根据用户要求的烘箱内面积进行合理匹配）
- 4、加热方式：电加热

- 5、控制方式：自动、手动、可调
- 6、循环风机功率：0.37KW（4台）
- 7、吸潮风机功率：0.37KW（1台）通风流量：2500m²/min
- 8、时控范围：0-99h59min
- 9、调温范围:室温—200
- 10、温度波动度：小于等于 ± 2
- 11、工作环境：温度0-50 ，湿度45-85%RH,周围无易爆及腐蚀性场合
- 12、内胆材质：冷轧钢版
- 13、外壳材质：冷轧碳钢版、表面烤漆