

# 陕西西安PE-RT二型预制直埋保温管批发代理 规格定制

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 陕西西安PE-RT二型预制直埋保温管批发代理<br>规格定制  |
| 公司名称 | 陕西兴纪龙管道股份有限公司                   |
| 价格   | 100.00/米                        |
| 规格参数 | 品牌:兴纪龙<br>型号:PE-RT二型<br>产地:陕西西安 |
| 公司地址 | 西安市航空基地规划三路8号                   |
| 联系电话 | 029-89082088 18592063502        |

## 产品详情

“兴纪龙”（PE-RT） 型预制直埋供热管材及管件

### 1、材料特征

道达尔石化的XPT70材料不但是是一种乙烯和己烯共聚聚乙烯，而且也是一种PE-RT 型材料，专为高温应用领域而开发，由其制作的PE-

RT 型管道具有耐高温、低温及耐应力开裂性能，堪称一种极佳的冷热水管材材料。

[PE-RT 型](#)纯塑料城市直埋供热管道，颜色：白色/灰色。

[PE-RT 型预制直埋保温管](#)

高密度聚乙烯外护管聚氨酯发泡预制直埋  
保温复合塑料（简称[PE-RT](#)

型保温复合塑料管），由高密度聚乙烯外护管、聚氨酯泡沫塑料保温层和工作管紧密结合而成。

### 2、执行行业标准

PE-RT 型管材执行国家标准：GB/T28799-2012

PE-RT 型预制直埋保温管执行行业标准：CJ/T480-2015

## 《PE-RT 型预制直埋保温管》

### 3、产品优势

耐高温性强（可达95℃）；

抗冲击强度高；

低温情况下柔韧性良好；

耐腐蚀酸碱性能好，使用寿命长（使用50年）

保温性能好（优于钢管）更节能

可焊接（修补）性；使用寿命长。

耐应力开裂性能优异，应用在户外管网在50吨重力下，只会发生变形，不会开裂；

挠度好，应用在户外管网在地基发生沉降时不会发生渗漏和开裂；

采用电熔连接，方便、快捷、安全性高，后期免维护；

### 4、连接方式

承插热熔和对接焊连接；

承插热熔连接规格尺寸为：dn20mm-dn75mm;对接焊规格尺寸为dn50mm-dn315mm。

承插电熔连接：

承插电熔连接规格尺寸为dn20mm-dn315mm。

### 5、应用范围

城市集中供热二次管网、温泉水保温管道

工厂空气能热泵热水工程、太阳能热水工程

学校、医院、酒店、宾馆、桑拿、足浴、别墅、度假村空气能热泵热水工程、太阳能热水工程

