

河北金属板防风抑尘网板厂家直销

产品名称	河北金属板防风抑尘网板厂家直销
公司名称	安平县永腾金属制造有限公司
价格	20.00/米
规格参数	厚度:0.6 颜色:蓝色 产地:河北
公司地址	河北省安平县后张庄工业区
联系电话	15383182395

产品详情

防风抑尘网板的结构特色：防风抑尘网板也称作挡风墙，防风网，防尘网。防风抑尘网板的安装须知：规划和施工首要分为四部分(1)防尘网地下根底：由预制混凝土块或现场浇注地下根底。(2)防风网支护结构：工程规划按风力风速规划参数。选用钢支架支护，支架首要给“防风抑尘墙”供给满足的强度，抵挡强风的损坏，其次考虑全体漂亮。支架主体选用钢管，选用钢筋砼支柱作“防风抑尘墙”的支架。(3)挡风板安装：运用寿命15~20年。运用环境温度：-40至+80，衔接选用螺钉和压板固定。防风抑尘板的详细尺度、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行规划。(4)挡土砖墙：为避免雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。环境效益因为不选用任何的防风抑尘办法，被环保部门视为无安排排放。根据我国的有关环保法规，将收取粉尘超支排污费。同时煤场的粉尘污染将给周边居民的生活、学习、作业、生产形成必定的影响。防风抑尘墙建成后可使粉尘污染大大下降，美化了周边地区的景象作用，到达环保部门的要求，可以使本来污染严峻的堆料场变成具有十分漂亮的绿色环保堆料场，然后到达办理粉尘污染的意图。经济效益露天储煤粉尘在装卸过程中的产污系数为3.53-6.41Kg/t煤/年(根据《部分行业污染物排放量核定技能导则》)。以原煤用量以每年50万吨计，产污系数在核算过程中取大值，运用防风抑尘墙后，按80%的减尘率核算，每年可节省2564吨煤。若加上劲风扬尘的煤粉损耗，总体阻止煤损将达1%左右，每年可节省5000吨煤左右。跟着我国经济的迅猛发展，煤炭、矿粉、砂灰等散料的货品贮运量不断增加，由此带来的粉尘也越来越引起人们的正视。跟着国家节能环保法律法规的进一步严厉，煤场的扬尘污染及能源消耗标题现已成为各地政府办理的要点。而对煤厂施行全封闭工程，不只耗资巨大，并且堆积场所受顶棚跨度和斗轮机功课要求限制，再加上透风、隔热、防尘、采光以及场所狭小，车辆收支不利便等要素，很难推行施行。而国外现已遍及选用的防风抑尘墙防风抑尘网技能，因为投资小，抑尘作用好，越来越受到企业的欢迎。防风抑尘网是使用空气动力学原理，依照施行现场环境风洞试验结果加工成必定几许形状、开孔率和不同孔形组合防风抑尘墙，使流转的空气(强风)从外经过墙体时，在墙体内侧形成上、下搅扰的气流以到达外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的作用，然后避免粉尘的飞扬。