

# 盐雾试验机湖南厂家定制 盐雾试验箱维修

产品名称	盐雾试验机湖南厂家定制 盐雾试验箱维修
公司名称	湖南兰思仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兰思 产地:长沙
公司地址	长沙经济技术开发区泉塘街道星沙大道10号0501004栋厂房一楼
联系电话	0731-89832620 17788915680

## 产品详情

### 技术参数

1、盐水喷雾试验；NSS、ACSS。

试验室：35 ±1 。

压力空气桶：47 ±1 。

2、耐腐蚀试验：CASS。

试验室：50 ±1 。

压力空气桶：63 ±1 。

3、空气供应系统：空气压力为1Kg/cm<sup>2</sup>分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm<sup>2</sup>，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm<sup>2</sup>，1/4压力表，

显示精密准确。

#### 4、喷雾方式：

##### 《1》

伯努利原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。

##### 《2》 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度

精密水晶式玻璃嘴（PYREX）10000小时保证无结晶阻塞之虑。

《3》 喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm<sup>2</sup>/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，操作观察方便，减少仪器安装空间。

#### 5、加热系统：

采用蒸汽加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少，纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀，超长使用寿命。

6、控制系统： 采用进口高精度微电脑人机对话6.5寸液晶智能触摸屏控制仪，温度、时间、警报、除雾、喷雾、键盘锁等功能一体控制,具有动态显示功能，画面显示美丽清晰、美观大方、人性化的设计配合白金材质温度传感器、整体温度误差 $\pm 0.1$ 。

7、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。

8、除雾系统： 停机时清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。

#### 9、安全保护装置：

《1》 低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置动态显示。

《2》 超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置动态显示。

《3》试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置动态显示。

《4》漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。

工作原理:

伯努利原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行，压缩空气经由它所通往喷嘴途中的气泡塔而被湿润,喷嘴将腐蚀溶液和空气雾化成腐蚀性气雾,箱内的加热器保持箱内的温度。

标准安装配备：

- 1) : V型/O型置物架 1套
- 2) : 计量筒 2支
- 3) : 温度指示针 2支
- 4) : 收集器 2支
- 5) : 玻璃喷嘴 1支
- 6) : 湿度杯 1个
- 7) : 玻璃过滤器 1个
- 8) : 喷雾塔 1套

- 9) 动加水系统 1套
  
- 10) :除雾系统 1套
  
- 11) :试药氯化钠 2瓶 ( 500克/瓶 )
  
- 12) :操作说明书 1份
  
- 13) :塑料防锈桶 1个 ( 5 ml量杯 )