立式真空干燥箱 真空干燥箱厂家供应

产品名称	立式真空干燥箱 真空干燥箱厂家供应
公司名称	湖南兰思仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区泉塘街道星沙大道10号0501004栋厂房一楼
联系电话	0731-89832620 17788915680

产品详情

用途

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

产品特点

l 数字LED显示、微电脑温度控制器控温精确可靠，带时功能。

l 长方体304不锈钢工作室，使有效容积达到最大、经久耐用、易清洁。

l 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然。

l 箱门闭合松紧可调节，整体成型的硅橡胶密封圈，确保箱内高真空度。

l 储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化。

技术参数

型 号

6020B

6020

6030A

6030B

6050B

6050

6053

6090

6210

电源

电压

AC220V　50Hz

控温

范围

RT+5～65℃

RT+10～200℃

RT+5～65℃

RT+10～200℃

恒温

波动度

±1.0℃

极限

真空度

100Pa

额定

功率(W)

350

450

450

350

450

1450

1400

2200

内胆尺寸(mm)

300×300×275

320×320×300

415×370×345

450×450×450

560×600×640

外形尺寸(mm)

605×490×450

630×510×490

730×560×550

615×660×1400

720×805×1680

搁板(Pcs)

2

1

2

6050/6050B：2

6053：3

2

独立控温

3

内胆

材质

不锈钢(1Cr18Ni9Ti)

定时

1-9999 min/h

表中技术参数均在环境温度25°C，相对湿度不大于85%，真空度不小于0.1Mpa的条件下，用精确度为±0.1°C的温度计测得，温度计的头子必须与箱内搁板表面接触良好。