

# 铁氟龙套管7L-30L

产品名称	铁氟龙套管7L-30L
公司名称	深圳市西联电子有限公司
价格	.10/1米
规格参数	铁氟龙套管:1 7L-30L:1 深圳:1
公司地址	深圳市南山区桃园路金桃园大厦金成阁17E
联系电话	0755-86062160 15818798380

## 产品详情

铁氟龙套管

[编辑](#)

简介

**铁氟龙套管**，又叫**聚四氟乙烯**（PTFE）套管，是先采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成，具有耐高温（260℃）、耐腐蚀、高绝缘、具备优良的电气等特性。

JDD铁氟龙套管

**铁氟龙套管**

是由聚四氟乙烯分散树脂在常温下以有机溶剂为助挤剂推压制得,再经干燥、烧结制成。按管径大小可分毛细管和HOSE管二种。hose管内径>4mm,毛细管内径 4mm。

该产品具有优异的介电性能与耐化学**腐蚀性**

，耐高温，耐高压，不吸水，不粘，不导电，摩擦系数低及不老化等性能。广泛应用于变压器、电子电器、**通讯设备**、化工流体、机械制造、**医疗设备**和汽车航天等领域。

参数

耐压：150V-600V

工作温度：-65℃ + 260℃

熔点：327℃

阻燃性：VW - 1

击穿强度：45KV/mm

颜色：透明、黑色、蓝色、红色、黄色、绿色

性能特性项目	性能参数
相对密度	2.10~2.30
拉伸强度 (MPA)	25
拉伸屈服强度 (MPA)	11
伸长率 (%)	300
耐电弧性	>300
硬度 (D)	59~63
熔点 ( )	327
连续使用温度 ( )	-65~260
氧指数 (%)	> 90
吸水率 (%)	< 0.01
线膨胀系数 ( × 105/ )	21~100
击穿强度 (kv/mm)	45
体积电阻率 ( .m )	1 × 10 <sup>18</sup>

## 规格表

### [编辑](#)

型号 (mm)	内径 mm	外径(mm) S	外径(mm) T	包装 L	
30	0.30 ± 0.08	0.80 ± 0.08	0.76 ± 0.08	0.60 ± 0.10	305米/盘
28	0.38 ± 0.08	0.88 ± 0.08	0.84 ± 0.08	0.68 ± 0.10	
26	0.46 ± 0.08	0.96 ± 0.08	0.92 ± 0.08	0.76 ± 0.10	
24	0.56 ± 0.08	1.16 ± 0.08	1.06 ± 0.08	0.86 ± 0.10	
23	0.66 ± 0.08	1.26 ± 0.08	1.16 ± 0.08	0.96 ± 0.10	
22	0.71 ± 0.08	1.31 ± 0.08	1.21 ± 0.08	1.01 ± 0.10	
21	0.81 ± 0.08	1.41 ± 0.08	1.31 ± 0.08	1.11 ± 0.10	
20	0.86 ± 0.08	1.66 ± 0.08	1.46 ± 0.08	1.16 ± 0.10	
19	0.96 ± 0.10	1.76 ± 0.10	1.56 ± 0.10	1.26 ± 0.12	
18	1.07 ± 0.10	1.87 ± 0.10	1.67 ± 0.10	1.37 ± 0.12	
17	1.19 ± 0.10	1.99 ± 0.10	1.79 ± 0.10	1.49 ± 0.12	
16	1.34 ± 0.10	2.14 ± 0.10	1.94 ± 0.10	1.64 ± 0.14	
15	1.50 ± 0.12	2.30 ± 0.12	2.10 ± 0.14	1.80 ± 0.14	153米/盘
14	1.68 ± 0.12	2.48 ± 0.12	2.28 ± 0.14	2.08 ± 0.14	
13	1.93 ± 0.12	2.73 ± 0.12	2.53 ± 0.14	2.33 ± 0.16	
12	2.16 ± 0.14	2.96 ± 0.14	2.77 ± 0.16	2.56 ± 0.16	
11	2.41 ± 0.14	3.21 ± 0.14	3.01 ± 0.16	2.81 ± 0.16	
10	2.69 ± 0.14	3.49 ± 0.14	3.29 ± 0.16	3.09 ± 0.16	
9	3.00 ± 0.16	4.00 ± 0.16	3.76 ± 0.18	3.40 ± 0.18	100米/盘
8	3.38 ± 0.16	4.38 ± 0.16	4.14 ± 0.18	3.78 ± 0.18	
7	3.76 ± 0.16	4.76 ± 0.16	4.52 ± 0.18	4.16 ± 0.18	

欢迎来人来电咨询。

联系人：欧生

电话：0755-86062160

手机：15818798380

QQ: : 3052467057