

多参数水质检测仪

产品名称	多参数水质检测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-8号 101—二三层
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

多参数水质检测仪，深圳市芬析仪器制造有限公司生产的SCY-YL多参数水质检测仪可快速检测水中的游离余氯、色度、二氧化氯、浊度、pH，设备操作简单、数据稳定可广泛运用于水质检测、环境、疾控中心等使用。

联系人：刘先生 电话（微信）：13316887550

1.测试项目：游离余氯、色度、二氧化氯、浊度、pH（项目可扩展）；

2.测试范围：游离余氯：0.01-5.00mg/L、二氧化氯：0.02-10.00mg/L、色度：0.0-500.0度、浊度：0.00-2000 NTU、pH：6.00-8.50；

3.多参数水质检测仪测试方法：

GB/T 5750.11—2006 DPD光度法检测游离余氯、二氧化氯；

GB/T 5750.4—2006 标准缓冲溶液法检测pH；

GB/T 5750.4—2006 比率测量技术-90度散射光和透射光检测浊度；

GB/T 5750.4—2006 铂-钴标准比色法检测色度；

4、仪器重复性：±0.003A；

5、检测波长：380nm、420nm、520nm、610nm、白光等波长，基于测试项目自动切换波长；

6、光学结构：采用90°散射法与透射光结合检测浊度，检测精度0.001NTU，满足饮用水检测需求；

- 7、数据储存：2000组，可于随时查阅，存储信息包括：日期时间、用户ID、水样类型、水样编号、水样来源等；
- 8、测试功能：具有单次、连续、样品稳定的读数模式和信号平均、光强配比功能；
- 9、检测结果支持通过USB接口导出数据至PC数据管理软件；
- 10、屏幕显示：5.0寸高清彩色触摸屏显示；
- 11、操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝）；
- 12、校准：出厂已校准，光源稳定使用期限为七年，此期间内支持自定义校准；
- 13、便携式，多种供电模式，采用充电电池、USB供电或电源适配器/移动电源供电；
- 14、多参数水质检测仪配备17000ma大容量充电锂聚合物电池，超长待机，并有电量指示和工作状态指示灯，方便长期野外操作，无需干电池，不污染环境；
- 15、工作状态指示灯，方便长期野外操作，无需干电池，不污染环境；
- 16、具有自动电量监控和工作指示灯，随时掌握仪器运行状态；

本公司始终遵循国际贸易惯例，秉承“重合同、守信用、优质服务、互利双赢”的经营理念，通过贸易纽带紧密联结国内与国际市场，且与国内外多家知名公司建立了良好的合作关系。我们愿意与国内外各界朋友真诚合作，共同发展。

未来，深圳市芬析仪器制造有限公司将大力引进高端人才以及高校结合模式将继续致力于引领分析仪器产业的发展，并向其它行业检测设备研究和研发，应对全球分析仪器领域以及其它行业分析仪器更趋日新月异的挑战。