

# 多参数水质速测仪

产品名称	多参数水质速测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-8号 101—二三层
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

多参数水质速测仪，深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YL多参数水质速测仪可快速检测水中的游离余氯、色度、二氧化氯、浊度、pH，设备操作简单、数据稳定可广泛运用于水质检测、环境、疾控中心等使用。

联系人：刘先生 电话（微信）：13316887550

1.测试项目：游离余氯、色度、二氧化氯、浊度、pH（项目可扩展）；

2.测试范围：游离余氯：0.01-5.00mg/L、二氧化氯：0.02-10.00mg/L、色度：0.0-500.0度、浊度：0.00-2000 NTU、pH：6.00-8.50；

3.多参数水质速测仪测试方法：

GB/T 5750.11—2006 DPD光度法检测游离余氯、二氧化氯；

GB/T 5750.4—2006 标准缓冲溶液法检测pH；

GB/T 5750.4—2006 比率测量技术-90度散射光和透射光检测浊度；

GB/T 5750.4—2006 铂-钴标准比色法检测色度；

4、仪器重复性：±0.003A；

5、检测波长：380nm、420nm、520nm、610nm、白光等波长，基于测试项目自动切换波长；

6、光学结构：采用90°散射法与透射光结合检测浊度，检测精度0.001NTU，满足饮用水检测需求；

- 7、数据储存：2000组，可于随时查阅，存储信息包括：日期时间、用户ID、水样类型、水样编号、水样来源等；
- 8、测试功能：具有单次、连续、样品稳定的读数模式和信号平均、光强配比功能；
- 9、检测结果支持通过USB接口导出数据至PC数据管理软件；
- 10、屏幕显示：5.0寸高清彩色触摸屏显示；
- 11、操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝）；
- 12、校准：出厂已校准，光源稳定使用期限为七年，此期间内支持自定义校准；
- 13、便携式，多种供电模式，采用充电电池、USB供电或电源适配器/移动电源供电；
- 14、多参数水质速测仪配备17000ma大容量充电锂聚合物电池，超长待机，并有电量指示和工作状态指示灯，方便长期野外操作，无需干电池，不污染环境；
- 15、工作状态指示灯，方便长期野外操作，无需干电池，不污染环境；
- 16、具有自动电量监控和工作指示灯，随时掌握仪器运行状态；

本公司始终遵循国际贸易惯例，秉承“重合同、守信用、优质服务、互利双赢”的经营理念，通过贸易纽带紧密联结国内与国际市场，且与国内外多家知名公司建立了良好的合作关系。我们愿意与国内外各界朋友真诚合作，共同发展。