

苏州厂家直供V型皮带轮V型皮带盘3V/5V/8V皮带轮美标可定制

产品名称	苏州厂家直供V型皮带轮V型皮带盘3V/5V/8V皮带轮美标可定制
公司名称	苏州泰克森机械有限公司
价格	1.00/套
规格参数	材质:铸铁 表面处理:磷化发黑 产地:苏州
公司地址	吴中区木渎镇金桥工业园
联系电话	18338650678

产品详情

苏州泰克森机械有限公司是一家专业生产联轴器、传动轴、欧标皮带轮、美标皮带轮等传动件的企业。

我们的产品广泛应用于矿山、包装、印刷、造纸、冶金、自动化、风机、食品、破碎机等各个机械制造领域。

我们有着多年的生产经验和强大的技术团队，

我们视质量为生命，诚实守信是我们永远的信念。

我们生产的产品畅销全国。

欢迎有识之士来电洽谈订购！

以保证配合面配合紧密且无油污。保证带轮和锥套同轴定位良好，C。以保证运转中皮带断裂或皮带轮松动退出酿成重大安全事故。一种是zui大外径。产品具有较高的硬度和强度，

美标皮带轮的装配方法及注意事项：

1、装配前最后一次清洗必须使用汽油。有足够的摩擦力。并保证螺栓受到盲孔底端反向推力;本系列产品提供单独包装;一般来说皮带轮的内径与轴都是允许出现一定的公差的;5V。H锥套采用C45。

美标皮带轮锥套型号有：H/JA/SH/SDS/SD/SK/SF/E/F/J/M/N/P/W/S/

美标皮带轮常用直径有：50/56/60/63/67/71/75/80/85/90/95/100/106/112/118/125/132/140/150/160/170/180/190/

200/212/224/236/250/265/280/300/315/335/355/400/450/500/560/630/710/800/900/1000/1250

美标皮带轮内孔尺寸有，外表美观，以保证螺栓紧固后有足够的摩擦自锁能力。

QD锥套产品采用ANSI标准，

5、皮带轮紧固后拉线检查并调整主、从动皮带轮相对位置,产品经化学处理覆盖抗腐膜后再喷涂烤漆,不可在螺栓或螺孔中涂装润滑油或润滑脂,泰克森是一家专业生产美标皮带轮的生产厂家,以保证锥面配合紧密,适合3L,9/10/11/12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100

适用于空压机、风机、纺织机械、中央空调、环保设备、建筑机械、塑料机械、洗涤机械、造纸设备、饲料机械、大型化工厂等机械设备配套,

6、皮带轮罩应完好并安装牢固，

客户在购买美标皮带轮的时候经常会发现买回来的美标皮带轮规格的外径可能会比自己选择的轮子大那么几公分这是为什么呢？

美标皮带轮的外径分为两种。A-B，抗腐蚀性能优良，我们生产的美标皮带轮分为3V、5V、8V三个型号，什么是基准外径呢？基准外径就是将皮带轮安装进去的直径V型皮带轮,V型皮带盘,8V皮带轮，每种规格都有一系列标准的公制和英制的孔径，

7、锥套属于易损件。产生双螺母原理一样的防松作用V型皮带轮,V型皮带盘,8V皮带轮，

2、装配用内六角螺栓装配前也应用汽油洗净并晾干。其实这并不影响美标皮带轮的使用，价格优惠。

客户想要购买皮带轮规格标准的美标皮带轮请选择泰克森，

3、三颗内六角螺栓即将安装到位时需轮番紧固，美标QD锥孔3V5V8V槽型皮带轮，一种是基准外径，以保证锥套受均匀轴向力。经过长时间运转后，每次装配前应检查，

。直孔皮带轮、带键锥孔皮带轮（H、P1&P2锥孔）、单槽轻型皮带轮，5L，3V。其主要材料为G3500灰铁V型皮带轮,V型皮带盘,8V皮带轮，

产品有：美标QD锥孔A/BCDE槽型皮带轮，就是客户所需要的外径，QD锥套采用强度高、硬度适中的球墨铸铁制成。锥套经化学处理后覆盖一层致密的防腐蚀材料，就是一般客户会测量的zui大外径，DE，单独包装。并不影响使用，

美标皮带轮槽数有：1槽2槽3槽4槽5槽6槽7槽8槽9槽10槽11槽12槽13槽14槽15槽16槽17槽18槽19槽20槽，保证两轮处于同一平面且皮带张紧适度。提供六角螺栓及浅键，美标STL锥孔A/BCDE槽型和3V5V8V槽型皮带轮，4L。发现缺陷应及时更换备件

美标皮带轮以美国标准ANSI制造V型皮带轮,V型皮带盘,8V皮带轮，

zui大外径就是zui大直径。欢迎垂询，供您采购，

4、安装前检查测量装配用内六角螺栓长度。以保证各零部件干净并干燥，大量皮带轮规格型号都是大量现货，内孔及链槽可能发生损坏；就是安装皮带轮的地方。8V型皮带。以保证装配螺栓紧固后能顶住锥套盲孔底端。