

烧结机气动乳化脱硫塔

产品名称	烧结机气动乳化脱硫塔
公司名称	湖南亦辉环保设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	脱硫率:99.99% 除尘率:99.99% 运行率:100%
公司地址	湖南省株洲市荷塘区红旗中路335号
联系电话	0731-22334455 13100337766

产品详情

气动乳化脱硫塔节能的气动乳化

气动乳化无喷嘴布液法仅对水量有要求，对水压没有要求，只要循环液够流入脱硫塔就行，其他方法需要较高的水压以求喷淋效果；气动乳化脱硫塔能使用任何脱硫剂，以更小的液气比，得到更高的脱硫率。非常节能。

其他脱硫塔都带喷嘴，喷嘴必须克服0.15-0.2MPa的喷嘴阻力，才能产生符合脱硫要求的喷淋液，通常这种带喷嘴的脱硫塔的循环泵扬程需要60m，而不需要喷嘴的气动乳化脱硫塔循环泵扬程只需要20m，单项，在相同循环液量的前提下，气动乳化脱硫已经节能66%，泵的扬程单项节能，仅为空塔喷淋的1/3。

由于气动乳化是强传质脱硫，处理同样烟气量、同样浓度的含硫烟气，其液气比不到其他空塔喷淋脱硫的1/4。

低扬程、低液气比，两项叠加综合节能效果明显，气动乳化强传质、低扬程、低液气比脱硫系统的能耗，仅为空塔喷淋脱硫能耗的1/10。

气动乳化脱硫，塔阻低可为800Pa,不及空塔喷淋等方式的1/2。

小结：低扬程泵、低阻力塔、低循环液气比，气动乳化脱硫能耗极低，为用户降低脱硫成本，在运行费中，能耗占60%至80%，降低了能耗这个大头，用户的脱硫费用大大降低，实实在在省钱。

因此，我们的脱硫系统不仅能实现节能减排，还能为企业增加经济效益和社会效益。我们为值得高兴的是，所有采用气动乳化脱硫的用户，从来不需要为脱硫排放超标而困扰，选择气动乳化脱硫，一劳永逸。

。