

# 耐高温耐腐蚀301不锈钢带输送带硬度380-430（可提供原厂质保书）

产品名称	耐高温耐腐蚀301不锈钢带输送带硬度380-430（可提供原厂质保书）
公司名称	上海首将金属材料有限公司
价格	430.00/米
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:是
公司地址	嘉定区城北路255弄12号2幢326室
联系电话	86 021 63507765/33662389 15921822665

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	是	品牌	新日铁
型号	301不锈钢	材质	不锈钢
输送带类型	环形输送带	适用环境	耐酸、耐碱、耐热、耐高温、防潮、防腐蚀
应用范围	机械制造	拉力强度	强力
带宽	1219-1500（mm）	节距	尽情来电洽谈（mm）
螺距	尽情来电洽谈（mm）	网丝直径	尽情来电洽谈（mm）

上海首将金属材料有限公司以日本、韩国、德国、台湾等国家及地区进口不锈钢带材为主要销售对象。专业经营不锈钢冲压硬料、软料，弹簧钢带，高硬度发条，钢带，高精度磷铜，h62、h65黄铜等；包括各种品牌号，硬度级别，表面状态的带材，板材。产品用途：电子、电脑配件、电脑io弹片、文具、厨具、医疗器械、不锈钢蚀刻用料、化工填料等。产品种类：sus301、sus304冲压硬料，软料；弹簧钢带，hv500以上高硬度发条钢带，高精度磷铜带，h62、h65黄铜带，t2紫铜，电解板，sk7，sk5等。

产品规格：厚度0.02mm-2.5mm×宽度1.7mm-650mm；铜材.铝材.65mn弹簧钢带 产品名称 硬度 sus301 1/4h 1/2h 3/4h h eh sh sus304 1/4h 1/2h 3/4h h / 高精度磷铜带 半硬 硬 h62/h65黄铜带 半硬 硬其他品种：316、430、420、321、310、309等；执行标准：jis、aisi、gb；我公司特设代客分条：厚度0.06mm-2.00mm×宽度1.7mm-650mm 本公司以优良的品质、完善的管理、专业的服务，定能成为您稳定的材料供应商！客户的要求，我们全力做到最好！公司本着以质量求生存，以信誉求发展的经营理念，竭诚为广大客户提供优质的服务，专业的知识，达国标质量，满足客户最大的需求。产品型号：不锈钢带sus300系列型号：sus301(1cr17ni7)、sus302(1cr18ni9)、sus321(1cr18ni9ti)、sus304(0cr18ni9)、sus304l(00cr19ni10)、sus310s(0cr25ni20si2)、sus316(0cr17ni12mo2)、sus316l(00cr17ni14mo2)、316ti(0cr18ni12mo2ti)、317(0cr19ni13mo3)、317l(00cr19ni13mo3)。不锈钢带sus200系列型号：sus201(1cr17mn6ni5n)、sus202(1cr18mn8ni5n)、sus204(0cr18mn8ni5n)、sus205(2cr17mn15ni2n)。不锈钢带sus400系列型号：sus410(1cr13)、sus420ji(2cr13)、sus420j2(3cr13)、sus430(1cr17)。规格范围：0.01mm---2.0mm厚\*1.5mm---2000mm宽\*coil(卷或片)。材质硬度：维氏(hv)130-580以上。硬度状态：冷轧ann(ddq)

、1/4h、1/2h、3/4h、h、eh、sh。材质表面：冷轧2b（雾面）、ba（亮面）、h l（拉丝）  
。执行标准：astm、jis、gb、等。胚料国别：国产（太钢、宝新、浦项）、日韩等国家与地区  
。品质保证：可提供材质证明书、sgs环境保护认证、出厂检验报告及其它相关认证材料  
。联系我们：上海首将金属材料有限公司电话：86 21 63507765 手机：15921822665 传真：86 21 63508965 地址：上海市黄浦区厦门路246 - 1号 邮编：200001

本厂一贯坚持“信用至上，诚信为本，注重承诺，客户至上”的方针，以诚信为座右铭，以不断进取的技术和完美的服务满足顾客需求，坚信您的满意是我们最大的成功！