

乐山市内销售镀锌压型楼承板YX51-342-1025型合理价格

产品名称	乐山市内销售镀锌压型楼承板YX51-342-1025型合理价格
公司名称	四川擎远建筑工程有限公司
价格	75.00/米
规格参数	品牌:锡蓉 型号:51-342-1025 进料宽度:1250mm
公司地址	成都市青白江工业集中发展区同心大道99号
联系电话	139-81939394 13981939394

产品详情

YX51-342-1025楼承板（钢承板，建筑压型钢板）是采用镀锌钢板经辊压冷弯成型，分开口式、闭口式和燕尾式，主要用作永久性模板，是钢结构建筑物的永久组成部分。楼承板通过剪力钉（焊钉，栓钉）与钢梁连接起来，形成整体受力和协调变形的新型组合楼板体系。除在快速施工中作为模板以外，在以后的长期使用过程中还兼做混凝土的受力钢筋或部分受力钢筋，是钢结构高层建筑中不可或缺的重要组成部分。

楼承板主要特点：

- a：适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。
- b：在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。
- c：压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。
- d：在悬臂条件下，楼承板仅作为永久性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。
- e：本公司楼承板已通过国家固定灭火系统及耐火构件质量检测中心的耐火极限检测，作为组合楼承板无需防火喷涂，因此大大降低了工程造价。
- f：压型钢板铺设后便于吊顶、布置管线和通风管道。

g：由于楼承板连接于钢结构的主梁与次梁，使之成为整体，故抗震效果好。

楼承板产品特性

- a、重量轻、强度高、承重大、抗震性好；
- b、施工简单快捷、拼装方便；
- c、取代传统模板、改善传统模板缺点；
- d、可作为结构强度

闭口式楼承板产品描述: 闭口式楼承板是我公司最新引进的新科技产品，是一种更为先进的复合楼承板系统，经实验证实比其他开口型楼承板系统更具强大的承载力和抗剪力。闭口肋形的特殊设计，让钢承板的板肋完全被混凝土裹护，如同现浇板里的钢筋，从而能够最大限度的发挥钢 - 混凝土各自的特性，成功应用于受力配筋的楼承板系统中，并有极好的耐火性能。

闭口楼承板拥有组多特性，主要体现在以下几点：

- 1) 施工简单快捷，缩短工期；
- 2) 取代传统模板，改善传统模板之缺点，待混凝土硬结后又起着受拉钢筋的作用，产生组合效应；
- 3) 可作为结构强度之一部份，减低材料成本；
- 4) 易于配筋、配线、配管之施工；
- 5) 外观整洁美观；
- 6) 重量轻、强度高、承重大、抗震能力好；