

酒店空调风机降噪隔音屏障厂家直销

产品名称	酒店空调风机降噪隔音屏障厂家直销
公司名称	安平县永腾金属制造有限公司
价格	260.00/平米
规格参数	品牌:永腾 规格:1960*500*80 产地:河北安平
公司地址	河北省安平县后张庄工业区
联系电话	15383182395

产品详情

空调风机隔音屏障按原料分类又能够分为以下几类：金属声屏障（金属百叶、金属筛网孔）、混凝土声屏障（轻质混凝土、高强混凝土）、PC声屏障、玻璃钢声屏障等。宽2.7米宽pc钢化有机玻璃板已在无锡正式出产，声屏障厂安装成功，大大改进视觉和降噪效果 按不同的用处又能够分为这样几类：铁路声屏障、公路声屏障、城市景象声屏障、居民区降噪声屏障等。4产品系列 声屏障铝纤维棉系列

声屏障铝纤维棉标准：30mm厚 降噪系数NRC=0.85 空调风机隔音屏障声屏障吸音岩棉系列

声屏障岩棉功能特色 1、绝热功能：绝热功能好是岩棉制品的基本特性，在常温条件下（25 左右）岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(moK)之间。 2、焚烧功能：岩棉、矿渣棉制品的焚烧功能取决于其间可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要参加有机粘结剂或添加物，这些对制品的焚烧功能会发生必定的影响。 3、隔音功能：岩棉制品具有优秀的隔音和吸声功能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过期，因为流阻的效果发生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。 声屏障岩棉使用：岩棉自20世纪70年代广泛用于修建和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声、抗震、冶金、机械、建材、石油、化工等工业。

岩棉制品首要技能功能指标 5吸声材料 空调风机隔音屏障铝板吸声 针孔复合吸声铝板产品特色：质轻无污染，防眩、抗老化、抗冲击、抗冻融、吸声系数安稳，耐湿润、耐堕落、易弯易加工、易运送，拆装保护便利，性价比合理，并可喷涂各种色彩。 针孔复声铝板技能参数：

- 1、降噪系数：75MM空腔时NRC 0.70；
- 2、隔声量：30dB(A)；
- 3、人工加快耐候性(250h):无粉化；
- 4、耐盐雾腐蚀性：酸性1000h，外观评级10级，无点蚀、起泡、脱落等腐蚀现象；
- 5、抗拉荷载：1305N；
- 6、防火等级：A级不燃 空调风机隔音屏障水泥吸音

技能指标 隔声量 吸声系数 高强水泥基轻质复合吸声隔声屏障：轻质高强水泥吸隔音板选用先进技能和原材料出产的高效吸声降噪产品，技能功能处于国内先进水平。结构类型多样，外形美观。可满意不同的设计要求,广泛运用于高速公路，铁路，高架桥及工业厂界噪音管理工程。