

立华H-325橡胶轮胎用沉淀法白炭黑

产品名称	立华H-325橡胶轮胎用沉淀法白炭黑
公司名称	山东立华新材料有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济开发区蒋官屯办事处大刀高村5号
联系电话	0635-4240358 15864388115

产品详情

山东立华新材料有限公司位于著名的江北水城--山东省聊城市东北部，茌平县乐平工业园区。是国内先进的沉淀法白炭黑、超细白炭黑、消光粉、二氧化硅、气相白炭黑等产品的生产厂家之一，立华坚持“以人为本，科技创新”的企业战略指导思想和产供销一体化的现代化管理体制,引进国内先进生产设备和生产工艺，4条气流粉碎生产线，从配料到产品全过程采用DCS系统微机自动化监控，年生产气凝胶法大孔容二氧化硅2500吨，超细白炭黑2000吨，沉淀法白炭黑5000吨。为不断延伸二氧化硅的应用领域，公司研发人员在近十年内已经成功研发出适合，橡胶、油漆、油墨、塑料母粒、农药、农膜、数码喷墨、造纸印刷等特殊行业所需要的产品。..

沉淀法白炭黑是一种多孔性无定型二氧化硅，呈白色粉末状，其初生粒径为纳米颗粒，最终粒径2~3um，它和橡胶、塑料、涂料混和后，能使产品具有各种良好的物理性能，它作为天然橡胶及人造橡胶浅色制品的良好填充剂，一方面减少橡胶的用量，降低成本，另一方面能提高橡胶制品的硬度，耐磨性，减少变形，增加耐油性；用于乳胶塑料皮革，轻质材料制品中，则易于脱膜和成型，减轻制品的重量；用于电线电缆中，能提高其绝缘性能；用于油漆油墨中，则是良好的增稠剂；用于涂料则具有极佳的耐高温性能，因而本品被广泛用于橡胶、塑料、制革、油漆、体育文化用品等行业。

疏水白炭黑具有极高的表面活性，在某些橡胶制品中具有透明、半透明性质；特别适宜做浅色、艳色、透明、半透明橡胶制品。此外，可作为乳胶的隔离剂、油漆油墨的防沉剂、增稠剂、触变剂，各种塑料箔膜的张口剂；农药颗粒剂、分散剂；粘合剂材料和轻质材料制品以及牙膏磨料等，并可用于中高档原子灰系列产品

项 目

指 标

二氧化硅含量%	99
白度	95
筛余物(45um)%	0.5
加热减量%	4.0-8.0
灼烧减量(1000)%	3.0-7.0
PH值 (10%水悬浮液)	5.0-8.0
视比重 (1000转/分.20分钟) (g/mL)	0.24
比表面积(m ² /g)	170-210
DBP吸收值(cm ³ /g)	2.00-3.50