

自动矿用高压反冲洗过滤器

产品名称	自动矿用高压反冲洗过滤器
公司名称	廊坊京鲨易滤过滤器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区林城村
联系电话	0316-6125329 18811188233

产品详情

全自动防爆矿用高压反冲洗过滤器产品特点：

- (一) 多滤元构成（滤芯数量3-7根）；逐一单个反冲更高效。
- (二) 过滤精度高（1-5微米、5-10微米、10-20微米）。
- (三) 耐高压（可承受30-50MPa压力）。
- (四) 防爆全自动智能控制不停机不断流；无需拆卸；减少停机成本；减少人工维护成本。清洗排污耗水量少，清洗时间短。
- (五) 多滤元构成；使有效过滤面积增加；提高了过滤设备的流量和性能。
- (六) 使用寿命长达5-10年；维护运行成本低；无耗材。
- (七) 高度集成，连接件、密封件，可靠性高，稳定性好。
- (八) 可立式、卧式、壁挂式安装；显著节省安装空间。
- (九) 电压采用1140V/660V支持煤矿井下使用。
- (十) 防爆煤安智能配电；符合矿用标准。
- (十一) 滤芯反冲洗；活滤芯可更换。

全自动防爆矿用高压反冲洗过滤器技术规格参数：

设备型号：JSYL-ZD(KJ13、KJ16、KJ19、KJ25、KJ32、KJ51)

滤元形式：楔形丝缝隙型/多层编织网烧结而成（以及京鲨易滤特殊设计）

滤芯数量：（3-7根）3芯、5芯、7芯

单机流量（m³/h）：0.5-8m³/h

可选精度（μm）：1-5微米、5-10微米、10-20微米、20-50微米、50微米以上

壳体材质：钢结构

适用粘度(cp)：1-40cp

适用温度（°C）：-10-200°C

工作压力(MPa)：10-- 50MPa

压力损失：： 0.1 Mpa

连接方式：矿用快速接头

排污时间：10-60S

电源：1140V/660V

控制方式：手动模式控制、差压模式控制、时间模式控制

工作原理：

正常过滤，进液口进液；经滤芯过滤后由出液口排出（注：排污阀关闭）；

反冲洗过滤；进液口进液，出液口出液，打开排污阀，手动转动减速机手轮；致使反冲洗节点盘转动360度；滤芯注意单个被反冲；污物由排污口排出，关闭排污阀；反冲洗完毕（注：反冲洗不停机不断流）

。