

# 昆山佳合可更换式吊顶过滤器..

产品名称	昆山佳合可更换式吊顶过滤器..
公司名称	昆山市张浦镇佳森过滤净化设备经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇南港巍塔路168号3号房（经营场所）
联系电话	18913246531

## 产品详情

产品编号

尺寸（MM）

额定风量

效率

初阻力

建议终阻力

JAF-035

600\*600\*180（560\*560\*70）

1000m/h

H13

99.99%@0.3um

220pa

是初阻力的2倍

JAF-036

1200\*600\*180 ( 1160\*560\*70 )

2000m/h

JAF-037

900\*600\*180 ( 860\*560\*70 )

1500m/h

JAF-038

1170\*570\*180 ( 1130\*530\*70 )

1800m/h

备注：特殊尺寸及规格可依据客户要求制作。

过滤效率:

HEPAMPPS: 99.5%(H12); DOP: 99.9%@0.3 μ m

MPPS: 99.95%(H13); DOP: 99.97%@0.3 μ m

MPPS: 99.995%(H14); DOP: 99.99%@0.3 μ m

ULPA

MPPS: 99.9995%(U15) DOP: 99.9995%@0.1~0.2 μ m

MPPS: 99.99995%(U16) DOP: 99.99995%@0.1~0.2 μ m

MPPS: 99.999995%(U17) DOP : 99.999995% @0.1~0.2 μ m

最高温度:80 ° C

最高湿度:100%RH

运行温度: 80 ° C

风口尺寸： 250 300 350

可更换式高效过滤器的产品特性：

1.对 0.3 μ m颗粒的过滤效率在99.99%以上2.箱体采用优质镀锌钢板、阳极氧化铝合金型材或不锈钢板制成，外贴防火保温层，广用,多元化：适用于各种天花板，轻钢架型，适用性广；

美观,轻便化：阳极处理铝挤型箱体材质，重量轻，方便搬运安装；

3.采用无隔板折叠芯片，过滤材料采用超细玻纤滤纸，阻力低风量大，占用空间小，专业,高品质：配合室内更换型专用滤网(厚度70mm)，保证其性能品质；

4.结构紧凑，投资费用低，安装维护方便简单，环保，低成本：滤网可更换式设计，不需连同箱体更换，降低成本，节省资源。

5.出风面装有优质电泳光亮铝板网或不锈钢板网，美观大方6.可按用户具体要求定做，出厂每台做扫描测试。每个过滤箱经严格检测。

作为高效过滤器的一种，可更换式高效过滤器的产品特性尤其的出色：

可更换式高效过滤器主要用途应用场所：

用于高洁净度厂房和洁净室的送风系统的终端过滤，有效地确保气流速度和防止涡流。