

煤矿井下专用过滤装置厂家

产品名称	煤矿井下专用过滤装置厂家
公司名称	廊坊京鲨易滤过滤器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区林城村
联系电话	0316-6125329 18811188233

产品详情

一、全自动防爆矿用高压反冲洗过滤器产品特点：

(一) 多滤元构成 (滤芯数量3-7根)；逐一单个反冲更高效。

(二) 过滤精度高 (1-5微米、5-10微米、10-20微米)。

(三) 耐高压 (可承受30-50MPa压力)。

(四) 防爆全自动智能控制不停机不断流；无需拆卸；减少停机成本；减少人工维护成本。清洗排污耗水量少，清洗时间短。

(五) 多滤元构成；使有效过滤面积增加；提高了过滤设备的流量和性能。

(六) 使用寿命长达5-10年；维护运行成本低；无耗材。

(七) 高度集成，连接件、密封件，可靠性高，稳定性好。

(八) 可立式、卧式、壁挂式安装；显著节省安装空间。

(九) 电压采用1140V/660V支持煤矿井下使用。

(十) 防爆煤安智能配电；符合矿用标准。

(十一) 滤芯反冲洗；活滤芯可更换。

二、全自动防爆矿用高压反冲洗过滤器技术规格参数：

设备型号：JSYL-ZD(KJ13、KJ16、KJ19、KJ25、KJ32、KJ51)

滤元形式：楔形丝缝隙型/多层编织网烧结而成（以及京鲨易滤特殊设计）

滤芯数量：（3-7根）3芯、5芯、7芯

单机流量（m³/h）：0.5-8m³/h

可选精度（μm）：1-5微米、5-10微米、10-20微米、20-50微米、50微米以上

壳体材质：钢结构

适用粘度(cp)：1-40cp

适用温度（°C）：-10-200 °C

工作压力(MPa)：10-- 50MPa

压力损失：： 0.1 Mpa

连接方式：矿用快速接头

排污时间：10-60S

电源：1140V/660V

控制方式：手动模式控制、差压模式控制、时间模式控制

三、全自动防爆矿用高压反冲洗过滤器适用环境

- 1、矿用高压乳化液（HFA）过滤；安装在高压泵出口；
- 2、清水过滤器，乳化液配比水过滤；在计量装置前安装；
- 3、液压回液过滤，在回液管入口前安装；
- 4、管道通风过滤，在液箱上安装；
- 5、旁路过滤，在液箱旁或两个液箱之间安装；（旁路过滤器是一个理想的过滤型式，因为它可以不受流

量和冲击压力的影响独立而连续的进行工作。液体借助于一个集液泵使之通过滤芯，然后又回到同一个液箱或另一个清洁的油箱中去。)

6、高压过滤站，在工作面高压供液主管路中安装；

7、管路过滤器，在支架高压供液管路上安装；

8、主阀过滤器，安装在主阀上，先导阀供液回路前；主阀过滤器主要是保护对污染敏感的先导阀。

9、液压千斤顶

10、移动高压泵箱

11、液压支架

12、高压煤层注水