

柴油机大修包无石棉密封材料

产品名称	柴油机大修包无石棉密封材料
公司名称	中国制浆造纸研究院有限公司
价格	.88/个
规格参数	品牌:sinogasket 型号:GTY-1002 产地:中国
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号院2号楼（注册地址）
联系电话	18251927772

产品详情

绿色纤维密封材料GTY-1002由100%非石棉矿物纤维、纤维素等有机纤维、丁腈橡胶胶黏剂、混合无机填料和各种功能助剂组成，经长网连续化造纸工艺制备而成。该产品压缩率高、抗压强度良好，可用于密封机油、燃油、水和空气等介质。特别适用于小汽油机和汽车水泵等的密封，最高间歇使用温度为180

性能指标

项目Property	单位Unit	指标Value	检测方法Method
密度Density	g/cm ³	1.20	GB/T 22308-2008
横向抗张强度	MPa	10.0	GB/T 20671.7-2006
Tensile Strength , AMD			
压缩率Compressibility	%	15~30	GB/T 20671.2-2006
回弹率Recovery	40.0		
蠕变松弛率Creep Relaxation	%	35.0	GB/T 20671.5-2006
浸渍IRM 903号油后性能（150 ， 5h）	Fluid Resistance, IRM 903 Oil（150 ， 5h）		
增重率Change in weight	GB/T 20671.3-2006		
增厚率Change in thickness		20.0	
浸蒸馏水后性能（室温， 22h）	Fluid Resistance, Water（RT， 22h）		
氮气泄漏率（介质压力0.21 MPa）	Nitrogen sealability (Internal pressure 0.21 MPa)		
法兰压力17.2 MPa	150	GB/T27793-2011	
Flange pressure 17.2 MPa			

备注：产品性能指标的检测方法参照GB/T20671.1-2006中的7型材料。氮气泄漏率检测材料的厚度为0.8mm

Notes : Specification values are determined by the test methods required for GB/T20671.1-2006, Type 7 materials.

如需更多信息，

请登录www.sinogasket.com或致电18251927772！