

自动变速箱阀板垫密封材料

产品名称	自动变速箱阀板垫密封材料
公司名称	中国制浆造纸研究院有限公司
价格	1.58/个
规格参数	品牌:sinogasket 型号:G-2092
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号院2号楼（注册地址）
联系电话	18251927772

产品详情

产品介绍

绿色纤维密封材料G-2092由纤维素等有机纤维、热固性树脂、丁腈橡胶、无机填料和各种功能助剂组成，经长网连续化造纸工艺制备而成。该产品具有很好的抗张强度和抗压强度，可用于密封机油、燃油、冷却液等介质，特别适用应用于自动变速箱的阀板垫、以及泵、空气压缩机等，最高间歇使用温度可达180。

性能指标

项目Property	单位Unit	指标Value	检测方法Method
密度Density	g/cm ³	0.95	GB/T 22308-2008
横向抗张强度	MPa	20.68	GB/T 20671.7-2006
Tensile Strength, AMD			
压缩率Compressibility	%	8~20	GB/T 20671.2-2006
回弹率Recovery	50.0		
浸渍IRM903号油后性能 (150 , 5h)			
Fluid Resistance, IRM 903 Oil (150 , 5h)			
增厚率Change in weight	30.0		GB/T 20671.3-2006
增厚率 Change in Thickness	%	10.0	
浸德士龙V级自动变速箱油号油后性能 (150 , 5h)			

Fluid Resistance, Dexron V Automatic Transmissions Oil (150 , 5h)

备注：产品性能指标的检测方法参照GB/T20671.1-2006中的7型材料。氮气泄漏率测试材料厚度为0.8 mm。

Notes : Specification values are determined by the test methods required for GB/T20671.1-2006, Type 7 materials.

如需更多信息 ,

请登录www.sinogasket.com或致电18251927772 !