

SBL高低篮式过滤器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | SBL高低篮式过滤器 |
| 公司名称 | 上海奇工阀门制造有限公司 |
| 价格 | 1000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:奇工 型号:SBL型 产地:上海 |
| 公司地址 | 崇明县绿华镇富华路79号6幢204室（上海绿华经济开发区） |
| 联系电话 | 021-63172288 13801872008 |

产品详情

一、SBL高低篮式过滤器概述：SBL高低篮式过滤器是除去液体中含有少量固型物的小型设备，可保护压缩机、泵和其它设备及仪表等正常工作；也是提高产品纯度、净化气体的小型设备。广泛应用于石油、化工、化纤、医药、食品等行业。篮式过滤器是过滤器中的佼佼者，它比其它过滤器技术要求高，主要用于管道上，来处理管内高精度液体。

二、SBL高低篮式过滤器工作原理：该过滤器设计合理，使用方便，可打开上盖拿出滤网处理污物，不会带有污物留在管内，滤网采用40-200目。

三、SBL高低篮式过滤器作用说明：安装前先检查产品螺丝有没松脱，污物有没带入过滤器内，此产品一事实上要安装在管道进口前（否泵前），安装时请注意流向标志，在使用时一定要定期清理过滤器滤网。SBL直通篮式过滤器有壳体、排污盖、滤芯、螺柱等组成。网眼总面积是入口管道面积的3-4倍，压差为0.05-0.15，压力在设计有不同。

四、SBL高低篮式过滤器技术参数：

过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该法兰式Y型过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。法兰式Y型过滤器适用介质可为水，油、气。可按用户要求制作滤网，其外型基本相同（Y型），内部件全部采用不锈钢，坚固耐用。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护方便。过滤精度可由滤网的大小来控制，过滤面积可定做。Y型过滤器一般通水网为18-30目/cm²，通气网为40-100目/cm²，通油网为100-300目/cm²。过滤器会产生阻力损失，水用过滤器在一般计算额定流速下，压力损失为0.52~1.2kpa。SBL高低篮式过滤器是一种高进低出的篮式过滤器，高这侧为进口，低的这侧为出口；高低篮式过滤器直接安装在管线中，过滤流体中的杂物，通常是直接连接的机械和设备，拦截流体中的杂质，保证机械设备的正常运行。管道液体流动，液体里的杂物通过过滤器时被过滤器设置的滤网筒，被拦截下来并存储到筒体中，清洗

时，只要打开顶部盖的螺丝，提出篮子滤筒即可，清洗完后，重新安装。

结构简单，可靠性强； 拆装方便，易清洗、维护；
滤网规格多，满足不同场合过滤要求。

五、不锈钢丝网的技术特性：

六、筛网目数与粒径（um）对照表：

七、高低蓝式过滤器SBL部件材质：

八、高低蓝式过滤器SBL外形尺寸：

九、奇工公司订货须知：

一、 SBL高低蓝式过滤器产品名称与型号 SBL高低蓝式过滤器口径 SBL高低蓝式过滤器是否带附件
以便我们的为您正确选型 SBL高低蓝式过滤器的使用压力 SBL高低蓝式过滤器的使用介质的温度。

二、若已经由设计单位选定奇工阀门公司的SBL高低蓝式过滤器型号，请按SBL高低蓝式过滤器型号直接
向我司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的奇工阀门公
司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【<http://www.valveqg.com>奇工公司】

十、上海奇工阀门售后服务承诺：

对于贵公司在奇工阀门订购阀门产品，我厂在售后服务方面作如下承诺：

一、我对产品质量实行三包，即：包质、包换、保修；

二、合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标

四、对于需方的技术咨询，随时给予解答；

五、在交付设备时，本厂向需方交付以下资料：发货清单、产品合格证、

产品样本、产品使用说明书、技术资料；

当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复最快解决问题。