

卡箍连接单闸板平板闸阀

产品名称	卡箍连接单闸板平板闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Z83Y
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

卡箍连接单闸板平板闸阀Z83Y

1.符合国内外先进标准的要求，密封可靠，性能优良，造型美观。

2.闸板与阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好、使用寿命长产品引用标准：

设计与制造：GB12234

结构长度：GB12221

压力温度等级：GB9131 GB/T74 HG20604

连接法兰：JG/T79 GB9113 HG20593-20635

试验与检验：GB13927 JB/T9092

卡箍连接单闸板平板闸阀产品用途：

高压法兰连接钢制闸阀适用于公称压力PN10.0~25.0Mpa，工作温度—29~600 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。

卡箍连接单闸板平板闸阀产品结构特点：

2.闸板与阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好、使用寿命长。

3.阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。

4.采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，摩擦力小、启闭轻松。

5.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，

最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50，介质温度不高时为 425 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。