

美国杜邦 日本旭化成（PA66）供应商

产品名称	美国杜邦 日本旭化成（PA66）供应商
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	35.80/千克
规格参数	旭化成:旭化成 1300S:1300S 日本株式会社:日本株式会社
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

PA66 101L 美国杜邦

规格级别：注塑级

用途概述：用于机械零件、消费用品等

备注说明：特性：改进机器进料和脱模特性。

产品齐全,货源稳定,价格合理。

欢迎各地客户前来订购!

9.PA66 70G13L 美国杜邦

备注说明：特性：高强度13%玻纤

10.PA66 70G33HS1-L 美国杜邦

备注说明：特性：高强度33%玻纤

11.PA66 70G33L 美国杜邦

12.PA66 70G43L 美国杜邦

备注说明：特性：高强度43%玻纤

13.PA66 71G33L 美国杜邦

热性能 熔点 50%RH ASTM D-789 255

线性热膨胀系数 --- ASTM D-696 1.8×10^{-5} m/m/

熔点 DAM ASTM D-789 255

热畸变温度 1.8MPa ASTM D-648 246

14.PA66 FR10 美国杜邦

规格级别：注塑级 外观颜色：茶褐色

备注说明：UL94 V-0等级

15.PA66 FR15 美国杜邦

16.PA66 FR50 美国杜邦

17.PA66 ST801 美国杜邦

用途概述：适合抗冲击性的制品

备注说明：特性：杰出的耐冲击性。

18.PA66 21SPC 美国陶氏

热变形温度 1.80MPa ISO 75 64

熔点 --- ISO 3146 260

19.PA66 CM3001-N 日本东丽

规格级别：注塑级、标准级

备注说明：类型：尼龙-66未强化

20.PA66 CM3004G-30 日本东丽

规格级别：阻燃级

备注说明：特性：玻纤增强30%,阻燃等级，含卤素。

21.PA66 CM3004 日本东丽

备注说明：类型：尼龙-66未强化，阻燃等级，非卤素。

22. PA66 1300G 日本旭化成

规格级别：玻纤增强级 外观颜色：---

用途概述：机械和电气零件、如微型电动机、汽车零件、
如散热器水箱、变速杆。

备注说明：增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%

23.PA66 1300S 日本旭化成

规格级别：通用级

用途概述：接头、垫圈、电线绑扎带

备注说明：平衡的流动性和机械性能。

24.PA66 FR200 日本旭化成

规格级别：阻燃级

用途概述：接头、开关、其他电气和电子材料

备注说明：阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和磷。

25.PA66 FR370 日本旭化成

备注说明：阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和磷。

增强的抗焊接热性能。

PA66/日本旭化成/1300G	25 K G/ 包
------------------	--------------------

PA66/日本旭化成/1300G BK

PA66/日本旭化成/1300S

PA66/日本旭化成/1402S

PA66/日本旭化成/14G15

PA66/日本旭化成/14G33

PA66/日本旭化成/14G50 BK

PMMA/日本旭化成/80N

POM/日本旭化成/3010

PPE/日本旭化成/644Z

热销型号，手快有，手慢无。