

缓冲条，高分子缓冲条

产品名称	缓冲条，高分子缓冲条
公司名称	山东鲁塑橡胶制品有限公司
价格	350.00/根
规格参数	规格:1500*100*75m 重量:14kg 材质:聚乙烯和橡胶
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥东路南太阳路北首路西(龙桥村)
联系电话	13053728597

产品详情

缓冲条由高分子板材、橡胶和铝合金骨架硫化在一起。表面光滑且耐磨，可减少摩擦阻力，从而降低物料对皮带的冲击，安装维护简便，旋松T型罗栓即可快速更换缓冲条。

缓冲条，高分子缓冲条

一.性能参数

缓冲条表面材料：超高分子量聚乙烯

1.抗拉强度：25N/mm²以上

2.伸长率：350%以上

3.冲击强度：10kJ/m²以上

4.剥离强度

表面材料和橡胶 200N/cm以上

铝合金槽和橡胶 200N/cm以上

缓冲条缓冲橡胶

1.抗拉强度：15N/mm²以上

2.伸长率：400%以上

3.邵氏硬度：35 ~ 40

缓冲条标准长度为：1220mm; 1400mm; 1500mm; 1600mm.

特殊规格缓冲条长度可依实际设计要求制作。

缓冲条，高分子缓冲条

二.产品优点

- 1.缓冲条是用于输送机的进料口处，替代传统的缓冲托辊，高能吸收和低摩擦地缓解进料端落料的冲击力，缓冲条和输送带的面接触有效防止了对输送带的损伤。
- 2.缓冲条表面材料摩擦系数小、耐磨性好、橡胶弹性高吸收冲击能量强、独特钢结构设计。缓冲条接触面的两端成弧形，有效地保证了输送带的平滑运行，独特的配方和施工工艺确保了缓冲条表层和橡胶的粘接强度。
- 3.缓冲条的使用，输送带在落料口受力均匀,大大降低了日常的修补和维护费用。
- 4.输送带在装载时的均匀受力大大降低了其所需的维护及修补，将停工时间缩至最短，从而有效提高生产效率。
- 5.缓冲条配合清扫器、防溢裙边，提高清扫器使用寿命及清扫效果，提高防尘环保效果，有效消除因输送带非均匀受力而导致物料飞溅及散漏。