

# 电动扇形闸门

产品名称	电动扇形闸门
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	560.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:DSF
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

电动扇形闸门结构简单，由优质钢板焊接而成，具有开启灵活、无卡阻等特点。配有传动定位装置，可随时根据工况需要确定闸门的开启角度，调节物料流量。特别适用于无粘度的固体粉料及小于 30mm颗粒料、晶体料的输送。

电动扇形闸门性能参数：

介质流速

适用温度

适用介质

28m/s

300

晶体料、颗粒物料、粉状物料

电动扇形闸门工作原理：

扇形闸门由本体、扇形闸板、轴、密封副、执行机构等部件构成。手动或执行机构推动摇杆使扇形闸板沿轴心旋转开启，物料随即下落。待接料装置满载后再推动摇杆使扇形闸板复位，关闭截断下落的物料。

电动扇形闸门使用说明：

安装时请注意闸门本体上标明介质流向，两法兰连接时必须加密封垫片，然后均匀锁紧螺栓。

运行时请辨清扇形闸板开关方向。执行机构请正确接线。

若长期存放时应使设备处于关闭状态，各传动部位加润滑油，不允许露天存放或堆置。

SSF-A外形图：(手动) SSF-B外形图：(手动)

DSF-A外形图：(电动) DSF-B外形图：(电动)

QSF-A外形图：(气动) QSF-B外形图：(气动)

YSF-A外形图：(电液动) YSF-B外形图：(电液动)

电动扇形闸门S/D/Q/YSF---A/B外形连接尺寸：

A × A

400 × 400

500 × 500

600 × 600

700 × 700

800 × 800

900 × 900

1000 × 1000

B × B

455 × 455

555 × 555

655 × 655

755 × 755

855 × 855

955 × 955

1070 × 1070

C × C

500 × 500

900 × 900

1000 × 1000

1130 × 1130

H

480

560

620

720

800

880

960

H1

90

100

120

150

150

150

E

80

120

120

n-d

16- 12

20- 14

24- 14

24- 14

28- 18

F1

675

785

885

985

1120

1220

1320

F2

605

715

815

915

1020

1120

1220

F3

450

450

580

700

700

1255

a

45

60

45

60

60

45

L

450

430

550

530

620

600

690

670

750

730

810

790

870

850

S

246

187

307

234

349

261

391

288

451

335

493

361

536

408

### 电动推杆

DT A300-M

DT A500-M

DT A700-M

### 气动推杆

10A-5CBB80B

10A-5CBB100B

10A-5CBB125B

### 电液推杆

DYT300

DYT500

DYT750