

2019年春安平格宾石笼网生产厂家

产品名称	2019年春安平格宾石笼网生产厂家
公司名称	安平县三创丝网制品有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	规格尺寸:按需订做 材质工艺:热镀锌, 镀锌铝合金, 覆塑 品牌:三创
公司地址	安平县红旗大街与孙犁路交叉口, 昊宇孵化园B区304室
联系电话	0318-7825542 15803184858

产品详情

2019年春安平格宾石笼网生产厂家

格宾石笼网是由镀锌低碳钢丝经机械编织成六边形双绞或多绞合钢丝网片结构,网片直接或经过剪切后可折叠组装成六面体网箱。由于网片边缘是薄弱环节,我们使用专用的翻边机翻边以加强边缘的强度性能。做成网箱的钢丝主要由网面钢丝、边端钢丝组成,边端钢丝直径要大于网面钢丝0.5mm以上,以保证边端有足够的承拉力。

格宾石笼网的材质:

- 1、普通热镀锌:镀锌量在50g-60g之间,抗腐蚀、耐锈蚀性能较一般,对用户来说成本也相对较低,适用于那些使用环境条件较好的场合。
- 2、高镀锌或重镀锌:这是目前工程上广泛使用的材质,镀锌量在245g以上,防腐抗锈性能强,适用于使用环境较恶劣的场合,比如与土壤、河流等盐碱环境大范围接触的情况。已经广泛应用于水利工程、土木工程、边坡防护工程、道路交通、自然灾害防护工程、园林景观建设项目等。
- 3、镀锌铝合金(高尔凡):5%铝-锌合金+稀土元素,铝含量>5%,抗锈蚀能力更强,其平均使用年限据统计可达到50年及以上,主要应用于重点地域的水利建设工程、灾害防护工程以及样板试验工程项目等。这种是一种在国外新兴的,在国内也刚刚流行的材质,国内外均有大量的前沿性研究。
- 4、覆塑:在原镀锌钢丝的表面再覆塑PE/PVC,覆塑量为使原镀锌钢丝直径增加0.5mm-1mm。塑料的好处是耐盐碱环境,所以,覆塑工艺主要使用在高度盐碱环境中,比如海水、盐碱地、酸雨频发地等。另一方面,覆塑PVC有多种颜色可选,绿色、灰色等,在生态绿化项目和仿生态工程项目中也广泛使用覆塑工艺。

格宾石笼网的优点：

- 1、结构稳定：由优质镀锌低碳钢丝机械编织成蜂巢结构的六角网箱，结构抗拉强度大、承重大；网箱结构的另一个好处是容断性，即使有1根网面钢丝因故折断也不会导致网箱的整体性失稳。并且蜂巢网箱具有透土性、透水性等与周围环境的物质交换功能，能有效转移分散内外的压力水平，进一步提高了工程结构的稳定性。
- 2、好的基面适用性：六角钢丝石笼网箱本身是柔韧性结构，能再一定程度上进行弹性形变，且能经过一定形变达到新的稳态平衡。所以，对施工地面基面的平整度、夯实硬度等要求不高，因此工程施工简单，也因而适用于地面已失稳的场合，如地基水性大的河流水利工程、土壤较蓬松的边坡防护工程等。
- 3、加工容易、施工简单：原材料仅为钢丝，原材料丰富，有专业机械加工，自动化程度高、产量高，价格低廉。出厂时已经成型，类似于包装用的纸箱，在施工现场折叠组装即可，填充石料后，盖板并用绑丝绑扎即可。
- 4、长耐久性：低碳钢丝经热镀锌、覆塑后，抗氧化、防腐耐磨性能大增，能抵御随机的机械破坏和恶劣气候环境的变化，因而使用年限长。据国内外的研究表明覆塑镀锌的格宾石笼的使用寿命能达到50年-100年。
- 5、工程与生态兼顾：不但能达到工程目的，也能兼顾生态功能。这种工程结构允许植物、微生物等的良好生存生长，有良好的土壤和水分环境物质交换给养。另外，覆塑可选与环境相近的绿色或灰色等，有利于减小环境视觉逆差，兼具有环境美化功能。

格宾石笼网的用途：

广泛应用于水利工程、土木工程、自然灾害防护工程、铁路公路交通、市政建设、园林景观建设以及建筑工程项目等。按用途可用作水利堤坝的构筑结构、河道河流弯道的抗冲刷结构、岸坡边坡加固防护结构、挡土墙、铁路公路的路基铺设、市政景观植物种植美化、石墙围墙、隔离墙、快速的抗洪抗泥石流抢险工作等。其使用情景仍在不断拓广之中，有大量的研究工作和试验项目仍在进行之中。

写给订购客户您的：

不同的工程项目所使用的格宾石笼网规格尺寸是不同的，原材料成本、工艺成本等也不尽相同，所以我们的报价也依规格、材质、工艺而不同。也就是说，价格并非统一，我们的目标是给您一个合理的报价！因此，您需要提供详细的技术图纸，或者提供完整的采购单，以便于我们计算成本，给您一个满意的价格！