

锻钢法兰闸阀

产品名称	锻钢法兰闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Z41Y
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

锻钢法兰闸阀适用于ANSI Class 150 ~ 2500，工作温度<600 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

锻钢法兰闸阀产品结构特点：

- 1.产品设计制造按API标准，密封可靠，性能优良、能与进口设备配套使用。
- 2.600Lb以上闸板与阀座密封采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好、使用寿命长
- 3.阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 4.采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。
- 5.阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
- 6.1500LB、2500LB中腔采用压力自紧式密封结构。密封性能随内压升高而升高，可靠性高。
- 7.倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠，填料更换和维修可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统运行。

锻钢法兰闸阀主要零件的材料说明：

阀体	WCB	WC1	WC6	WC9	ZGCr5Mo	CF8	CF8M	ZGCr18Ni9Ti			
阀盖	12Cr1M	12Cr1M	12Cr1MoV	WC9	12Cr1M	304	CF8	316	CF8M	CF3	CF3M

	oV	oV			oV ZGC
	WC1	WC6			r5Mo
支架	WCB	WCB		CF8	CF8M
闸板	WC1	WC6	ZGCr5Mo		
阀杆	2Cr13		25Cr2MoV		
阀座	25		304	304	304
密封环	包覆垫、增强柔性石墨				
填料	增强柔性石墨				
阀杆螺母	ZCuA110Fe3				