

# 温州SSC试验溶液检测分析

产品名称	温州SSC试验溶液检测分析
公司名称	浙江新海检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二十二路416号
联系电话	0577-55590753 13958809375

## 产品详情

GB/T4157-2006，SSC试验溶液分为A、B。

溶液A（常选用溶剂）：是饱和的硫化氢酸性水溶液，与试样接触前，硫化氢饱和后的溶液pH值应为2.6~~2.8。与下面的溶液B相比较，试验期间，PH值会上升但不应超过4.0.如果保持试验溶液体积与试样表面积之比并按本标准规定出氧，PH值是不会超过此值。溶液A可用于方法A、C和D，除非要求使用溶液B。

溶液B：是酸性缓冲溶液，在与试样接触前，经硫化氢饱和后PH值在3.4~3.6之间。可在方法A、C和D中使用，试验期间，PH值会上升但不应超过4.0.应在试验报告中注明此溶液的使用。当试验要求升高的PH值溶液时，可以使用升高的PH值环境。例如，在马氏体不锈钢夹杂物的影响试验中，要求试验溶液PH值大于或等于3.5.

对指定的试验方法，溶液中的所有试剂的称量误差为 $\pm 1.0\%$ 。

除非要求在高温下试验，试验溶液应保持在 $24 \pm 3$ ，变化超过此范围说明。

提供专业的SSC硫化氢应力腐蚀检测服务。

另我实验室提供、盐雾腐蚀、晶间腐蚀、点腐蚀、均匀腐蚀、电解腐蚀、SOHIC应力导向裂纹、GHSC电偶腐蚀、HIC氢致开裂、等金属腐蚀检测。

浙江新海检测是专业的第三方检测机构以及试验解决方案的服务商，是您解决您公司实验需求的帮手！