

PZ673H/X/F气动刀型插板阀、耐磨灰渣阀

产品名称	PZ673H/X/F气动刀型插板阀、耐磨灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ673H/X/Y-1 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H/X/F气动刀型插板阀、耐磨灰渣阀产品说明

气动刀型闸阀、PZ673F、PZ673Y 气动刀型闸阀（刀闸阀）：气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力 PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P、PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

PZ673H/X/F气动刀型插板阀、耐磨灰渣阀安装维护：

- 1 气动刀型闸阀、PZ673F、PZ1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.气动刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封673Y 气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN50~DN800，工作压力 1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

PZ373H/X/F气动刀型插板阀、耐磨灰渣阀外形及结构尺寸 (mm) DNLDD1D2Hz x M

65 46

80 46

100 52

125 56

150 56

200 60

250 68

300 78

350 78

460

102

500

127

600

154