

美地美地坪漆厂家直销地坪涂料

产品名称	美地美地坪漆厂家直销地坪涂料
公司名称	广州市美地化工有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:美地美 型号:15kg/桶 产地:广州
公司地址	广州市白云区从云路818号
联系电话	020-36633708 13922196972

产品详情

适用范围 **环氧树脂地坪漆**

适用于电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饮料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥或水磨石地面。性能特点1.防尘、防潮、防腐、耐磨。2.便于清洁、维护方便、造价低廉。3.附着力强、柔韧性好、耐冲击。4.厚度：0.5mm。5.使用年限：一般为5年施工工艺1.打磨清洁地面;2.用甲组份滚涂封闭底涂,增加附着力;3.按重量配比:甲:乙=1:1混合搅拌均匀,加入适量(石英粉、滑石粉)刮填地面一至两遍;4.待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,清洁干净;5.充分搅拌均匀乙组色漆,按得重量配比甲:乙=1:1调配后滚涂,达到色泽一致;6.用甲组罩光一遍,增加漆面硬度和光泽度;7.涂漆10-24小时后,人可行走,两至三天可走汽车、叉车。

施工剖面图

技术指标

试验项目		指标
干燥时间, H	表干 (H)	4
	实干 (H)	24
附着力, 级		1
铅笔硬度		2H
耐冲击性, Kg · cm		50通过
柔韧性		1mm通过
耐磨性 (750g/500r, 失重, g)		0.04
耐水性		48小时无变化
耐10%硫酸		56天无变化
耐10%氢氧化钠		
耐汽油, 120#		
耐润滑油		