

PZ73H手动对夹式刀型闸阀

产品名称	PZ73H手动对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	600.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ73X/H/Y 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H手动对夹式刀型闸阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。PZ73H手动对夹式刀型闸阀适用范围广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下等领域，是一种理想的密封阀门。刀型闸阀特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。PZ73H手动对夹式刀型闸阀结构特点主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。5、流阻小。6、安装维修方便。

PZ73H手动对夹式刀型闸阀技术参数

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 -425 100 -425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73H手动对夹式刀型闸阀主要部件材料

阀体

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73H手动对夹式刀型闸阀主要连接和外形尺寸

压力MPa

口径DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

-

65

46

180

145

120

298

80

195

135

315

220

100

52

215

155

365

8-M16

125

56

245

210

185

400

230

150

280

240

475

8-M20

280

200

60

335

295

265

540

360

250

68

390

350

320

630

12-M20

300

78

440

368

780

400

350

500

460

428

885

16-M20

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200