

# 巢湖钢质防爆门/巢湖工业钢质保温门/巢湖配电房防火门

产品名称	巢湖钢质防爆门/巢湖工业钢质保温门/巢湖配电房防火门
公司名称	安徽博进建设工程有限公司
价格	368.00/樘
规格参数	品牌:博进 型号:bojinmk39 产地:安徽合肥
公司地址	安徽省合肥市宿松路与祁门路交口天御广场10号楼3层
联系电话	0551-63659071 13866723565

## 产品详情

巢湖钢质防爆门/巢湖工业钢质保温门/巢湖配电房防火门

防火门要求规范：

1、防火门根据等级的不同，可以分为三种不同的类型，它们分别是：

甲级防火门，主要的目的在于发生火宅时，能够防止其的扩大，这类通常是属于全钢板门，在发生火宅时，可以保护70分钟左右。

乙级防火门，主要的目的是为了防火宅的蔓延，属于全钢材质，在门上还有个专门设计的小玻璃窗，在放生火宅的时候，能够保护50分钟左右。

丙级防火门，在所有的防火门中，有一部分是属于木质材料的，这类都属于丙级防火门。在门上有5mm厚的玻璃小窗口。在放生火宅的时候，能够保护35分钟左右。

2、防火门由于材质的不同，是可以分为两种：

木质防火门。这类门虽使用了木质材料，但是在其表面上会加上一层防火的涂料，有的木质防火门还有加上一层胶板贴面，这样能够提高门的耐火性。

钢质防火门。这类的防火门是采用了普通钢板作为材料，然后在门板的中间放入的耐火的材料，这样能够有效的防止火势的蔓延。

防火门安装三步曲

- 1、首先在门框处要做好记号，标出位置线。按照我们的设计，将所需要的尺寸、还有门的方向、以及标高都确定清楚，这样才有利于下一步的进行。
- 2、其次要立好门框，这里需要将原来的门框下面的固定板拆除。如果说门框的高度太高，整整高出门扇30mm以上的，都需要在地面上做好凹槽，以便安装。这时需要保证框口上下的尺寸大致相同，不会出现太大的误差。
- 3、接着就要进行门的安装了，门框周围的缝隙，我们要用水泥砂浆将其补牢，保证能够和墙体合二为一，待其凝固之后，在进行墙面的粉刷，以及墙体的粉刷。