

钢丝网复合管生产厂家 管件之都 品质保证

产品名称	钢丝网复合管生产厂家 管件之都 品质保证
公司名称	河南浩盈管业有限公司
价格	30.00/米
规格参数	DN225:公称压力1.0壁厚8.0 DN250:公称压力1.0壁厚8.0 DN315:公称压力1.0壁厚9.5
公司地址	河南省驻马店市爱克广场D座1806（注册地址）
联系电话	18039637278

产品详情

钢丝网骨架管

钢丝网骨架聚乙烯复合管 钢丝网骨架塑料复合管属于地埋管道，如果管道发生漏水，将很难察觉，对于管道及其周边地面将造成严重危害，那么如果钢丝网骨架塑料复合管漏水后，应当如何维修呢？

要查明管道漏水部位。常见的应当是电熔管件接口处漏水，这个可能与管道施工时，工人操作不当引起了，更换电熔管件即可；如若是钢丝网骨架塑料复合管漏水，那就要仔细检查管子是否受到外力破坏，如果管子表面未见明显伤痕，那就只能说明该管子质量不合格，需要追查厂家及相关单位负责人。其次，要根据具体情况来进行维修。一般情况下，对于漏水部位，需要更换管子或者电熔管件，这样才是稳妥之举。但是，如果管子地下情况比较复杂，条件不具备更换管材及管件，那就需要采用kua i速接头或者其他方法进行维修了，通常有加装管件补偿器、卡箍（抱箍）或者使用水泥堆砌。

根据CJ/T189-2007《钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件》标准，给水用管材规格有50、63、75、90、110、140、160、200、225、250、315、355、400、450、500、560、630计十七种，压力有0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.5七种。

钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件标准：中华人民共和国城镇建设行业标准 CJ/T 189--2007。

钢丝网骨架聚乙烯复合管的应用范围： 钢丝网骨架聚乙烯复合管道是一种性能优异的新型管道，应用于油田、电厂、化工石化企业、自来水公司、市政燃气、海水利用管路等各领域。

钢丝网骨架塑料复合管的规格和等级

发货时间：交了30%定金以后，开始生产，3-7天生产完之后就发货。

运输方式：专用13米大卡车，货到工地付清余款卸车。

售后服务：工地开始安装时，公司派技术员免费指导安装，焊机免费使用。

浩盈管业专业管道技术服务商

完美解决您的连接问题

7*24小时全国服务热线

18039637278

网址：<http://www.hnhygye.com>