工业三项30千瓦汽油发电机

产品名称	工业三项30千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

工业三项30千瓦汽油发电机 静音发电机电站采用新型吸音材料,箱体进出风口为回流式风道,确保进排风散热顺畅。防音型机组采用专用的高效加重消器机组箱体为组合式,便于安装、维修、结构坚固,底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗,便于移动式发电机组,机组根据功率大小,分单轴与双轴,两轮及四轮结构,装有弹簧减震装置、制动装置,确保行驶中的机动性与安全性。结构高度一体化,电站外罩密封防雨并设有进出风百叶窗,保证电站全天候工作。防雨罩两侧有门,便于保养。

技术参数

产品型号: B-30GDI

额定功率:30KW

备用功率:32KW

额定频率:50Hz

额定电压:AC220V/380V

启动方式:电启动

机构类型:静音式

相数:单/三相

燃油型号:93#、95#、98#

机器颜色:灰、白、银、黄

电机类型:无刷电机

机器油耗:390G/KW.H

工作时间:8-12.5H

消声装置:工业级静音器

发动机参数

发动机品牌:欧洲狮

发动机型号: OU-495GDI

冷却方式:水冷

额定转速:3000r/min

缸体结构:四缸、直喷、水冷

进气方式:自然吸气

油箱容量:38L

机油容量:3.37L

过载能力%:100

调速方式:自动调速

压缩比:19:1

绝缘等级: H

工作温度范围: -40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

长:1160mm

宽:810mm

高:830mm

整机净重:340kg

7m/db(A): 59-72

标准配置:

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及

连接电缆

选装配置:

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件:

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务:

7.整机质保一年 终身成本维护

上海睫曼电力设备有限公司是一家更具开拓性,创造性的企业。以两个中心为我们睫曼人的工作重心:一是产品质量,不断的从市场上收集质量、款式等在销售中出现或可能出现的问题,以很快的速度改进,不断完善;二是售前售后的服务,我公司坚信服务永远重要的信念。

力求让更多的客户满意。现在, 睫曼动力发电机组, 无论在品质还是是在款式上做到了行业的前列。