

恒温箱温控范围：室温10-90摄氏度

产品名称	恒温箱温控范围：室温10-90摄氏度
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联0-90 恒温箱 型号:FYL-YS-281L 产地:北京-全国发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

恒温箱温控范围：室温10-90摄氏度FYL-YS-281L参数

技术参数

图片

型号

FYL-YS-281L

福意联

产品形式

立式

冷却方式

风冷

恒温系统

加热系统，制冷系统

额定频率

50Hz

噪音

46dB(a)

功率

160W

电压

220V

温度范围

0-100 每一度恒温调节

报警功能

高温低温报警、传感器故障报警、断电报警

外形尺寸

595 × 570 × 1460mm (宽深高)

容 积

280L

温控方式

微电脑控温

温度显示

LCD数码显示/显示0.1

净重(KG)

99kg

脚轮

万向脚轮 (止动轮)

材料

配置

外部材料

A3钢板防静电\喷塑处理

压缩机/加热器

压缩机/发热丝

内部材料

全不锈钢内胆

层架

5层可调节不锈钢搁架

保温材料

高密度聚氨酯整体发泡

风机

双风机

门体

三层钢化玻璃观察窗

安全锁

双安全锁

1、产品形式：立式

2、冷却/加热方式：风冷+发热丝

3、制冷剂无氟制冷剂

4、噪 音：42dB(a)

5、功 率：120W

6、电 源：AC220V , 50Hz

7、温度范围：0-100 （调节增减量为1 ）

8、外形尺寸：(宽×深×高)：595×565×1440mm

9、内径尺寸：(宽×深×高)：504×487×1215mm

- 10、有效容积:280L
- 11、重 量:99kg
- 12、温度显示:LCD数字式（显示精度0.1 ）
- 13、配有脚轮
- 14、配有止动底角
- 15、配有外门锁扣
- 16、配报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警，报警方式声光报警。
- 17、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 18、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 19、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。
- 20、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 21、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 22、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读取数字为方便。
- 23、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保安全运行防止发生意外。
- 24、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的25温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 26、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 27、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 28、箱体外壳均采用A3不锈钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 29、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 30、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

福意联0-100 恒温箱FYL-YS-151L/281L/431L使用说明 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，

门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。使用方法和注意事项：（因为产品用途和保存物品的不同，使用方法也有差异，下面只做简单的参考和建议）