

液体间加温箱

产品名称	液体间加温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联液体加温箱 型号:FYL-YS-281L 产地:北京液体间加温箱全国发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用液体加温箱福意联公司本着以德敬人、以诚立人的企业宗旨，为用户提供可靠、安全、的产品及贴心的服务；坚持以“市场为导向，以质量信誉求生存，以科技求发展的经营理念。确保用户利益为前提实现双赢为目标。福意联人将以的管理，满意的服务，积迎接挑战。竭诚欢迎各界朋友前来洽谈、合作。

医用液体加温箱使用：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体包装完好不破损。
- 3、放入后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据液体的使用量和液体的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

用于对液体安全加温和恒温储存，箱体结构合理，使用方便，可调可控；在保障安全的前提下，减少了药瓶装和袋装加温的繁琐过程，对温度的智能控制，使箱内到达液体需温度，具有安全、有效、稳定的特点。用途：生理盐水加温保存、冲洗液加温、甘露醇加温溶解、腹透37 加温、B超液恒温储存等。适用于手术室、输液室、急诊科、神经内科、ICU、放射科等科室

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48℃之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

- 1、产品形式：立式
- 2、冷却/加热方式：风冷+发热丝
- 3、制冷剂无氟制冷剂
- 4、噪音：42dB（a）
- 5、功率：120W
- 6、电源：AC220V，50Hz
- 7、温度范围：0-100℃（调节增减量为1℃）
- 8、外形尺寸：（宽×深×高）：595×565×1440mm
- 9、内径尺寸：（宽×深×高）：504×487×1215mm
- 10、有效容积：280L
- 11、重量：99kg
- 12、温度显示：LCD数字式（显示精度0.1℃）
- 13、配有脚轮
- 14、配有止动底角
- 15、配有外门锁扣
- 16、配报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警，报警方式声光报警。
- 17、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 18、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 19、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 20、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 21、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 22、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读取数字为方便。

23、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保安全运行防止发生意外。

24、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的25温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

26、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

27、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

28、箱体外壳均采用A3不锈钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电、喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。

29、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

30、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

福意联常用系列型号：

福意联2-8度冷藏系列：FYL-YS-66L/88L/100E

福意联2-48 双门恒温系列：FYL-YS-828L/1028L

福意联2-48 恒温冷藏系列：FYL-YS-FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

福意联4-38 恒温冷藏系列：FYL-YS-50L/100/138L

福意联0-100 智能宽温设备：FYL-YS-151L/281/431L

福意联-20 ~ 10 低温系列：FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

福意联-12 ~ 10 直流系列：FYL-YS-18L/50LL/100LL

产品参数规格：

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：430 × 480 × 645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：480 × 470 × 840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

(2-20度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

医用液体加温箱使用方法：产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列

本产品是的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品加温的目的，减轻病人因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。

随着手术室护理的不断发展，术中各种保温措施已受到广泛重视，患者术中因输入低温液体及应用低温冲洗液，造成术中出现寒战、低体温等一系列症状。患者在术中应用加温的输液液体和冲洗液，能减少对机体的冷刺激，维持患者术中生命体征的平衡，减少术中寒战、低体温、术后出等，促进患者术后康复。维持患者术中体温的稳定，是手术顺利进行的重要保障。

医用液体加温箱特征：

- . 智能电脑温度控制器，数码显示，控温均匀
- . 内置温感探头，自动显示箱体内部温度
- . 采用风道，多空入风，温度恒温均匀
- . 具有高温报警，低温报警，温感故障等安全保障
- . 制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温
- . PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果好
- . 压缩机，无氟制冷剂
- . 可调节搁架，便于存取操作，易于清洗
- . 高强度中空玻璃门，保温好，易观察
- . 安全门锁，防止随意开启，保护物品安全

福意联：

服务宗旨：

- 1.向用户提供持续、快捷的服务，构建服务。
- 2.建立服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。