瑞士进口迪马斯Dimetix高精度激光测距仪激光测距传感器

产品名称	瑞士进口迪马斯Dimetix高精度激光测距仪激光 测距传感器
公司名称	烟台拿度智能科技有限公司
价格	16700.00/台
规格参数	
公司地址	山东烟台开发区珠江路32号3号楼
联系电话	0535 - 6936196 18562255176

产品详情

D-系列Dimetix激光测距仪是我们不断发展与创新的引导者。即使在特别困难的情况下,也能够以非常高的精度与可靠的速度进行长距离的测量。D-系列可以在黑暗的表面进行测量,即使在太阳光下也可以正常的工作。随着这一系列产品以崭新的设计呈现,Dimetix使用输出速率为1 kHz的装置扩大了产品系列。

产品

产品特点:

· 测量范围0~500 m· 测量速率250 Hz· 精度1 mm·列表界面· 高精度的模拟输出(0.1%)· 二个可编程的数位输出· 数位输入· 数位输出用于错误显示· PROFIBUS界面(选购)· PROFINET, EtherNet/IP与EtherCAT界面(选购)· IP65坚固的金属外壳· 可扩充的温度范围-40...+60°C

基本技术参数:

产品名称Dimetix激光传感器D系列测量范围 $0\sim500\,\mathrm{m}$,也可根据客户需要定制 测量速率 $50\sim250\,\mathrm{Hz}$ 雷射光點直徑 7×3 ; $28\times13\,\mathrm{mm}$ 典型的精度 ± $1\sim$ ± $3(\pm0.5)\,\mathrm{mm}$ 工作温度 $-40\ldots$ + 60 ° C电气防护IP65尺寸L x W x H140 × $78\times48\,\mathrm{mm}$

DPE-10-500

DPE-30-150

DAN-10-150

DAE-10-050

DAN-30-150 品相号码 500603 500631 500632 500633 500634 典型的精度 \pm 1 (\pm 0.5) mm \pm $3(\pm 1.5) \, \text{mm} \, \pm$ $1 (\pm 0.5) \, \text{mm} \, \pm$ $3 (\pm 1.5) \text{ mm}$ 重复精度 \pm 0.3 (\pm 0.15) mm \pm 0.7 (\pm 0.35) mm 自然表面的测量范围 0.05 ... ~ 100 m 0.05 ... ~ 50 m 反射板的测量范围 ~ 0.5 ... 500 m ~ 0.5 ... 150 m ~ 40 ... 150 m ~ 40 ... 50 m 测量速率 250 Hz 50 Hz

速出速率 1 kHz 50Hz 工作温度 - 40 ... + 60 ° C - 10 ... + 50 ° C 防护等级 IP65 供应电源 12 ... 30 VDC 消耗电流 0.5 A

0.15 A

红光镭射·可见光

7*3; 28*13mm

镭射光电直径

7*3; 28*13mm

尺寸

140*78*48mm

重量

350g

连接方式

M12连接器

D-Sub连接器

内部螺丝端子