

HWRS300Z-25热缩管吹缩烘烤机 热缩套管加热设备

产品名称	HWRS300Z-25热缩管吹缩烘烤机 热缩套管加热设备
公司名称	保定市中和机械设备制造有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	HWRS30:热缩套管收缩设备 HWRS30:高温热缩管加热 HWRS30:烘热缩套管机
公司地址	河北保定清苑区发展西街320号
联系电话	0312 - 8016369 17325290682

产品详情

HWRS300Z-25台式热缩管加热风枪,适用于热缩管加热收缩,出风口全方位360旋转,适用于多种工作环境,体积小,重量轻,便于移动。热效率高,可不间断连续工作、耐用持久、温控精确。可不间断24小时连续工作、耐用持久功率可调节。

主要用途:

- 1、PE热缩管、PVC热缩管、带胶双壁热缩管的连接及收缩;
- 2、聚氯乙烯管子的热收缩;汽车线束热缩管
- 3、电容器、电池、电线终端、热缩套管/膜等的热收缩。

特点:

出风口方向调节

出风口全方位360旋转,适用于多种工作环境。

功率调节

采用PID/SSR控制温度,控制精度高,反映灵敏,输出稳定。

保温隔热

多纤保温棉隔热,坚固机壳使用安全可靠,可长期保持高温工作。

温控系统

智能数显温度调节，出风口配有温度传感器，可根据需要调节温度。温度精确控制 ± 1 。最高使用温度395。

热交换效率高

巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失少，流量少。

安全

设有过热过载保护、断电保护装置，充分保证设备安全，不产生废气，符合环保,可全年24小时不停运转操作。

类别

项目

参数

尺寸

外型尺寸

320 × 255 × 430mm（不含加热器支架）

600 × 255 × 430mm（含加热器支架）

出风口

50mm 25mm

保温层

材质

双层保温

加热器

名称

电热丝

加热器功率

3KW

功率调节

智能调节

加热丝寿命

100000小时

风机

吹风机

50W

最大风量

138M³/H，实际出风量约80M³/H

静压

218pa

温度

最大风量出风温度

>395

最高使用温度

<430

电源

电源需求

220V 二相

整机功率

3050W

重量

整机重量

10KG