

# 东莞直营日本宝理POM SW-41

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 东莞直营日本宝理POM SW-41          |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司                |
| 价格   | .00/千克                     |
| 规格参数 | 日本宝理:POM SW-41             |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152                |

## 产品详情

POM SW-41 POM SW-41 POM SW-41。专业供应POM塑胶原料；可提供ROHS(SGS)环保产品报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。电学性能POM的电绝缘性较好，几乎不受温度和湿度的影响；介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范围内变化很小；耐电弧性极好，并可在高温下保持。POM的介电强度与厚度有关，厚度0.127mm时为82.7kV/mm，厚度为1.88mm时为23.6kV/mm。环境性能POM不耐强酸和氧化剂，对烯酸及弱酸有一定的稳定性。POM的耐溶剂性良好，能耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱碱等，并可在高温下保持相当的化学稳定性。吸水性小，尺寸稳定性好。POM的耐候性不好，长期在紫外线作用下，力学性能下降，表面发生粉化和龟裂。POMM90-45/日本宝理,重要参数：密度:1.41 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:6 拉伸强度:62 MPa弯曲强度:87 MPa弯曲模量:2500 MPa等型号。