橡胶用沉淀法白炭黑325目---山东立华新材料有限公司

产品名称	橡胶用沉淀法白炭黑325目---山东立华新材料有限公司
公司名称	山东立华新材料有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济开发区蒋官屯办事处大刀高村5号
联系电话	0635-4240358 15864388115

产品详情

基本参数

比表面积

160㎡/g

氯化氢含量

国标

三氧化二铁含量

35

原生粒子粒径

1.2nm

灼烧损失

0.01

筛网残留量

产地

山东

产品等级

工业级

产品认证

CCC

二氧化硅含量

90

供货地

规格

沉淀法

名称

白炭黑

目数

325目

执行标准

企业标准

执行质量标准

含量

99.9

品牌

立华

型号

H-325

厂家(产地)

类目(比表面积)

A

详细说明

中文名称： 白炭黑，化学名二氧化硅。

英文名称： silica(silicon dioxide)。

分子式：$SiO_2 \cdot nH_2O$；

CAS编号：7631-86-9。

产品特性：沉淀法白炭黑具有很强的活性和吸附性，外观为白色粉末或颗粒，熔点1710°C，高温下不分解，不溶于水和普通酸，溶于苛性碱，无毒，有很高的绝缘性。

产品用途：沉淀法白炭黑具有良好的活性和吸附率，补强效果好，白度好，有很高的绝缘性，是很好的补强剂和填充剂，广泛应用于农药、轮胎、传送带、胶辊、纺织胶圈胶辊、制鞋业等行业，能明显提高胶料的物理性能，已成为代替炭黑的最佳补强白色填料。此外还广泛应用于消防、农药、造纸、饲料、油墨、三角胶带、硅橡胶等行业企业领域。

技术指标：

HG/T3061-2009

指标名称

数 值

形态

超细微粉状

SiO_2 %

≥90

粒径（um）

45

加热减量105°C 2h %

4.0-5.0

灼烧减量1000°C %

≤5.0

PH值

6.5-7.5

BET比表面积m2/g

180-280

DBP吸收值cm3/g

2.8-3.8

包装

复膜塑料编织袋，内衬塑料薄膜袋包装；每袋净重10Kg，20Kg，出口产品按商检或外商要求。

我公司是专门从事白炭黑（二氧化硅）系列产品的研发，超细生产、销售的大型企业,是山东省高新技术企业。公司技术力量雄厚，多年来一直得到全国多所院校的技术支持，特别是与多位全国从事无机化工专家的密切合作。我厂以生产各种用途白炭黑为主，产品质量稳定可靠，值得信赖。

立华公司官网：

www.sdxrxcl.com

山东立华新材料有限公司为您提供立华 H-325 沉淀法白炭黑
白炭黑厂家的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系厂家获取立华 H-325
沉淀法白炭黑 白炭黑厂家的具体资料。厂家电话15864388115