

深圳东莞畅顺沥青工程有限公司-道路沥青的主要参数

产品名称	深圳东莞畅顺沥青工程有限公司-道路沥青的主要参数
公司名称	深圳市畅安全交通工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	施工材料:沥青 类型:道路改性沥青 颜色:多色可选
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业路第四工业园中盛工业区A3栋一楼
联系电话	0755-28448624 13825271862

产品详情

深圳东莞畅顺沥青工程有限公司-道路沥青的主要参数

本公司专业从事沥青路面施工、沥青路面养护、沥青路面维修翻新工程、地坪漆及沥青路面划线工程。拥有专业的沥青路面施工队伍以及多种沥青路面施工器械（摊铺机、铣刨机、压路机、洒油车、扫地车等）可为客户提供：乳化沥青、石油沥青、改性沥青等不同的沥青混合料。对外承接深圳、东莞、广州、惠州以及周边城市的沥青路面项目工程。

沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料，可溶于二硫化碳，是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种：其中，石油沥青是原油蒸馏后的残渣。煤焦沥青是炼焦的副产品。天然沥青则是储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。主要参数有：针入度、软化点、延度;另外还有蜡含量、针入度指数、闪点、溶解度、粘度等。

A、60度动力粘度：只对沥青等级A的石油沥青有要求，根据沥青标号选择标准，可作为选择性指标；

B、针入度：一般根据道路交通等级、气候分区；在规定温度25℃下，以规定质量100g的标准针，在规定时间内贯入沥青试样中的深度（1/10mm为一度）表示。针入度越大，表示沥青越软，粘度越小。C、15度延度：与软化点相同，根据公路等级选择沥青等级，根据沥青标号选择该沥青等级下对应的延度要求。

D、软化点：根据公路等级选择沥青等级，并根据沥青标号选择该沥青等级下对应的软化点。采用环球法测定，把沥青试样装入规定尺寸（直径16mm，高6mm）的铜环内，试样上放置一标准钢球，浸入水中以规定的速度升温加热（5℃/min），使沥青软化下垂。当下垂量达到25.4mm时的温度即为软化点。软化点越高，表示耐热性越好。E、10度延度：对A、B等级沥青有要求，根据沥青标号选择标准，可作为选择性指标；采用延度仪测定，把沥青试样制成8字形标准试模，在规定的拉伸速度（5cm/min）和规定温度（25℃）下拉断时的伸长长度，以cm表示。延度值越大，表示塑性越好。

温馨提示：若您需要了解更多沥青路面施工，沥青路面修补方面信息,欢迎咨询深圳东莞畅顺沥青路面工程有限公司

联系人：卢生

电话：13310818902

QQ：332086624