

# 35KV一进三出带SF6开关型环网柜手动操作

产品名称	35KV一进三出带SF6开关型环网柜手动操作
公司名称	浙江地坤电气科技有限公司
价格	10320.00/台
规格参数	颜色:喷绿 材质:不锈钢 付款方式:电议
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕村（注册地址）
联系电话	18066262372

## 产品详情

### 35KV一进三出带SF6开关型环网柜手动操作

概述：DFW系列高压电缆分接箱，广泛用于35kV、25kV、10kV电缆系统的

节点连接，是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分接箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘，无裸露带电体；带开关的分接箱的开关均采用SF6绝缘负荷开关。

DFW分接箱设计为户外免维护运行，安全可靠，其防护等级达IP33，

地下分接头可耐洪水淹没。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商

业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合

的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。35KV高压

一进三出带SF6开关型环网柜35KV户外中置柜是近年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备,它的

主要特点是双向开门,利用穿墙套管作为连接母排，具有长度小，电缆排列清楚，三芯电缆不需要大跨度

交叉等显著特点。其所采用的电缆接头符合DIN47636标准。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆

接头。35KV一进三出带SF6开关型环网柜手动操作

适应环境：环境温度：高气温：+40，低气温-30。风速：相当34m/s(不大于70Pa)湿度：日相对湿度平均值不大于95%；月相对湿度平均值不大于95%。防震：水平加速度不大于0.4m/s<sup>2</sup>,垂直加速度不大于0.

15m/s<sup>2</sup>。安装地点倾斜度：不大于3°。安装环境：周围空气不受腐蚀性，可燃性气体，水蒸气等明显污染，安装地点无剧烈震动。注：订购本产品超出上述条件规定时，请与本公司协商。35KV一进三出带SF6开关型环网柜手动操作

技术参数：额定电压35KV 额定电流：630A 动稳定电流：50KA/0.3S 热稳定电流：20KA/3S 1分钟工频耐压：95KV 15分钟直流耐压：125KV 雷电冲击耐压：200KV 箱体防护等级：IP56 35KV一进三出带SF6开关型环网柜手动操作

稳定特点：1、户外型（并可户内型）、全密封结构，“五防”安全、免维护,可靠的人身安全保障。2、高压带电显示环保型户外电缆分支箱,简化城市电缆网络系统，节省投资。3、户外型、防尘、防潮、抗洪水、耐腐蚀，环境适应性强，组合灵活，从一路进线出线到多路，能满足各种接线要求。4、体积小、结构紧凑、外型美观大方，安装简单、运行方式转换方便、保护整定灵活。且有带电显示器，可带短路指示器，可带避雷器。5、占地小、高度低、外型美观，能与周围环境协调一致，接线方案灵活多样，安装操作方便。6、电缆分支箱内装负荷开关并可配接地开关,配有专用手动操作机构或电动操作机构。同时具备隔离开关的功能，可安装短路故障指示器，迅速确定故障位置。7、可以通过负荷开关与电缆接头的任意组合，接线灵活，满足多种接线要求，提高了线路运行、维护和检修时的灵活性减少线路停电时间，提高供电可靠性。能代替部分环网柜或开闭所，减少系统综合造价。8.特殊要求下可配电动操作机构、RTU及\*\*，实现SCADA功能地坤电气是一家专业生产销售为一体的综合性企业，公司主营：高压电缆分支箱、冷缩电缆附件、电力电缆附件、欧式箱变、环网柜等多种产品。欢迎广大客户前来电话咨询！

广泛用于35kV、25kV、10kV电缆系统的节点连接，是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分接箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘，无裸露带电体；带开关的分接箱的开关均采用SF6绝缘负荷开关。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。

我公司生产的35KV高压一进三出带SF6开关型环网柜35KV户外中置柜其中在湖北黄石筠山风电场工程一进二出，在河南汝州协鑫100MW光伏发电项目工程一进一出，在东源天华阳光农光互补100MW项目两进两出，山西阳泉市100MW光伏发电项目一进两出产品运行稳定，性能可靠。

