

# K9球墨铸铁管厂

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | K9球墨铸铁管厂                           |
| 公司名称 | 山东云辉商贸有限公司                         |
| 价格   | 3100.00/吨                          |
| 规格参数 | 球墨铸铁管:66<br>DN600:666<br>山东聊城:6666 |
| 公司地址 | 开发区东首兴隆大厦                          |
| 联系电话 | 0635-2129887 15163546866           |

## 产品详情

### 温馨提示

由于钢材产品的价格波动较大，具体的价格以当日报价为准，买家可以来电或者通过网上和我们取得联系。

产品属性、价格仅供参考，拍前请来电或联系在线客服，确认您所需的规格类型和价格

联系电话：13306354063

山东云辉管业有限公司

### 铸铁钢管

其实质就是球墨铸铁管，因球墨铸铁管有铁的本质、钢的性能，所以有此叫法。球墨铸铁管中石墨是以

球状形态存在的，一般石墨的大小为6-7级。质量上要求铸铁管的球化等级控制为1-3级，球化率 80%，因而材料本身的机械性能得到了较好改善，具有铁的本质、钢的性能。退火以后的球墨铸铁管，其金相组织为铁素体加少量珠光体，机械性能良好，所以又叫铸铁钢管。

球墨铸铁管外观特点：具有铁的本质、钢的性能、防腐性能优异、延展性能好、安装简易，主要用于市政工矿企业给水、输气等。

使用要点；

### 1、沟槽开挖

沟槽底宽应按下式计： $B=D1+2(b1+b2)$

式中：B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1—管道结构的外缘宽度(mm)  
b1—管道一侧的工作面宽度(mm) b2—管道一侧的支撑宽度(mm)

### 2、沟槽支撑

根据沟槽土质、地下水、开槽断面、荷载条件等因素进行设计，要求牢固可靠，防止塌方、支撑不得妨碍下管和稳管。

3、T型接口管道在垂直或水平方向转弯处应设支墩。应根据管径、转角、工作压力等因素经计算确定支墩尺寸。

4、输送生活饮用水时，管道不应穿过毒物污染区，如必须穿过时应采取防护措施。

5、凡承插连接的球墨铸铁管线，必须经计算设支墩，参见国家建筑标准设计图集10S505《柔性接口给水管道支墩》。

6、球墨铸铁管的外防腐涂层应根据敷管地的土质情况来选择镀锌和环氧沥青涂层或更高要求的涂层。

7、管道安装完、试压合格后，宜用低氯离子水冲洗和0.03%高锰酸钾水溶液消毒。

产品标准；

GB/T 13295-2013 水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件

GB/T 17457-1998 球墨铸铁管水泥砂浆离心法衬层一般要求

GB/T 17458-1998 球墨铸铁管水泥砂浆离心法衬层新拌砂浆的成分检验

GB/T 17459-1998 球墨铸铁管沥青涂层

GB/T 17456 球墨铸铁管外表喷锌

GB/T 17219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

工程标准

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

相关标准图

10S505 《柔性接口给水管道支墩》

销售电话13306354063

座机0635-2129887