

单相220伏10KW柴油发电机

产品名称	单相220伏10KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力车载式柴油发电机完美的输出波形、输出高品质的电源、功率存储大、结构紧凑、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了内外用户的好评，可靠的过载保护装置，有效保护电机的特点。单相220伏10KW柴油发电机引进日本技术，过硬的质量，完美的造型，完全适合家庭应急用，机器本身自加静音罩，将消除您在使用过程中的噪音烦恼，直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低，具有起动性能优良、低噪音、低排放、电压稳定、运行可靠、维护方便等优点。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V870F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

柴油发电机厂家对于现有的自然吸气机，如果只简单采用增压措施，可能会因为过量空气系数增大和燃烧温度的升高而导致NOx增加。实际应用中，机增压时采用减小压缩比、推迟喷油定时等措施来减小热负荷、降低高燃烧温度。压缩比的减小可以降低压缩终了的介质温度从而降低燃烧火焰温度；推迟喷油定时，可以缩短滞燃期，减少油束稀薄火焰区的燃料蒸发和混合，降低高燃烧温度。为减少喷油定时导致的后燃期过长的问题，须增大供油速率，缩短喷油时间，以加快燃烧速率，缩短燃烧时间。