

专业生产安装充水橡胶坝充气橡胶坝，气盾坝

产品名称	专业生产安装充水橡胶坝充气橡胶坝，气盾坝
公司名称	衡水乾佳工程橡胶有限公司
价格	3000.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区官道李镇官道李村
联系电话	13333082950

产品详情

衡水乾佳工程橡胶全自动充排系统

一、系统概述

自动化监控系统基于先进的可编程控制技术和现场总线方式实现信息的交换和管理，系统集保护、测量、控制、信号采集和运行管理为一体，通过通讯网络、可编程控制器、计算机和专业的监控软件使用户的监控系统透明化，是一套提高水利自动化系统安全性、可靠性和管理水平的智能化系统。

橡胶坝综合管理自动化系统充分运用了现代电子技术、计算机技术、通讯网络技术、控制技术的最新发展，通过智能测控终端实现了对蝶阀，水泵，水位，发电机组等设备的分散数据采集和集中监控管理。

橡胶坝综合管理自动化系统为用户提供了完整的橡胶坝自动化监控解决方案，同时具有良好的开放性，可以方便地与其它自动化系统和智能装置进行通讯，实现自动化系统间相互通讯和信息共享。

三、系统主要特点及功能

分布式网络结构，系统配置灵活，易于扩充和升级；
丰富多彩的图形界面，简单易学，使用方便； 系统配有完善的应用功能软件，具有丰富的组态工具；
软件模块化设计，测试和调整程序简化；
采用灵活多变的网络结构设计，支持工业以太网、各种现场总线； 采用工业以太网作为通讯网络，把分散测量和控制的信息快速有效地联网，形成一个完整的通讯网络，配置计算机监控系统，简化了网络系统设计，提高了可靠性。
系统实时性好，抗干扰能力强，可抗静电干扰、电磁干扰及射频干扰，可防灰尘、防潮；

人机接口功能强，操作方便； 采用符合国际标准的通讯规程：RS232/485、MODBUS；
视频图像监控系统也可纳入水闸自动化监控系统中。

自动监测被控阀门开度及工况 自动监测闸门上下游水位 根据操作规程自动控制闸门启、闭
自动/手动控制兼容 具备阀门开度自动控制或流量自动控制
计算各闸门过流量、合计流量及各泄水建筑累计过水总量 可具有闭路电视监视操作过程功能
可具有操作过程记录功能 可具有操作过程查询、检索功能技术指标
传感器：具有压力、液位和温度测量 监控网络结构：分层、分布式 信号传输方式：
有线（光缆或电缆）或无线3G传输 软件工作平台：Windows或WindowsNT

四、可提供以下技术和服 务：

高低压配电柜、保护装置 现场操作箱、柜 自控系统 视频图像（闭路电视）系统
仪表系统安装 全厂电气安装等

五、系统应用领域

新建、扩建或改建的大、中、小型灌溉、排水及工业、城镇供水中的橡胶坝自动化监控系统；河道和水
流域治理中的橡胶坝自动化监控系统；