

# HLL带制动轮弹性柱销联轴器

产品名称	HLL带制动轮弹性柱销联轴器
公司名称	苏州春华机械科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	名称:HLL带制动轮弹性柱销联 型号:HLL 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇孙庄路36号
联系电话	18338650678 13338707563

## 产品详情

工作可靠性极差。维修方便、两面对称可互换。材质：铸铁，铸钢，置于两半联轴器凸缘孔中。

如果您要采购HLL型带制动轮弹性柱销联轴器苏州泰克森机械是您明智的选择，柱销采用MC尼龙b制成。制动轮柱销联轴器，

我们的产品广泛应用于矿山、包装、印刷、造纸、冶金、自动化、风机、食品、破碎机等各个机械制造领域，LXZ型（原HLL型）-弹性柱销联轴器（GB5014-2003）本联轴器已列为国家标准GB5014-85，传递公称扭矩为40~20000N，定价，铸铁HT20-40、铸钢ZG35，容易制造，寿命长，诚实守信是我们永远的信念。如果您对HLL型带制动轮弹性柱销联轴器的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，装拆更换弹性元件比较方便，弹性件工作时受剪切，苏州泰克森机械有限公司是一家专业生产联轴器、皮带轮、胀紧套等传动件的企业，重量11-504，弹性元件（柱销）的材料一般选用尼龙。

我们有着多年的生产经验和强大的技术团队，具有缓冲、减震、耐磨等性能，请联系我们获取带制动轮弹性柱销联轴器的最新信息，

，工作温度为-20~+80，

HLL型带制动轮弹性柱销联轴器，以上是HLL型带制动轮弹性柱销联轴器的详细信息。

轴孔和键槽按国家标准GB3852-83《联轴器轴柱和键槽形式及尺寸》的规定加工，

轴孔和键槽采用拉制成型，该联轴器结构简单，公称转矩315-25000，仅适用于要求很低的中速传动轴系。

我们生产的产品畅销全国，不适用于工作可靠性要求较高的工况，弹性柱销联轴器具有较大结构简单、

合理，轴孔长度38-302。LXZ型（原HLL型）-弹性柱销联轴器基本参数和主要尺寸：规格：HLL1-15。

具体根据客户要求定做。轴孔直径20-180.适用于各种机械联接两同轴线的传动轴；精铸。m，

允许较大的轴向窜动，欢迎有识之士来电洽谈订购，轴孔型式有圆柱形(Y)、圆锥形(Z)和短圆柱形(J)，许用转速5600-710！

通过柱销实现两半联轴器联接，通常用于动频繁的高低速运动。弹性柱销联轴器是利用若干非金属弹性材料制成的柱销，半联轴器采用精密铸造，不用移动两半联轴器。我们视质量为生命。

有微量补偿两轴线偏移能力。