

桂林木托盘加工一览表

产品名称	桂林木托盘加工一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	48.00/个
规格参数	规格:1200*1200*15 正方形:1200mm × 1000m 长方形:1200mm × 800mm
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

产品详情

桂林木托盘，桂林木托盘厂，桂林木托盘加工，桂林木托盘价格--桂林辉煌木业有限公司是一家集自主设计、研发、生产和销售为一体的实体性企业，专业生产各种木箱、木托板、木制包装箱、免熏蒸托板、免熏蒸包装箱、出口包装箱及各类木制品等。其公司产品广泛适用于机械设备、电子电器、陶瓷建材、五金、精密仪器等行业的运输和包装防护。为广大客户因产品重、易碎和体积大不易搬运等提供更为便利的服务。公司具备完善的生产线，拥有资深的专业技术人员和生产管理人员。公司管理规范，设备先进，工作环境良好，可确保产品的供货周期。竭诚为客户核实产品的各种特性，积极配合出台设计图纸及上门包装服务等，以客户的满意为我们服务的衡量标准。

桂林木托盘介绍：

木托盘，是以天然木材为原料制造的托盘。是现在使用广的托盘。托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作，便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。托盘的种类主要有木质的，塑料的，金属等材料。木质是现在使用广的，因为其价格便宜、结实。四周栏板有板式、栅式和网式，因此，四周栏板为栅栏式的箱式托盘也称笼式托盘或仓库笼。箱式托盘防护能力强，可防止塌垛和货损；可装载异型不能稳定堆码的货物，应用范围广。（4）轮式托盘。轮式托盘与柱式托盘和箱式托盘相比，多了下部的小型轮子。因而，轮式托盘显示出能短距离移动、自行搬运或滚上滚下式的装卸等优势，用途广泛，适用性强。（5）特种专用托盘。

桂林木托盘发霉的主要处理方式

1、烘干：此方法可以解决大部分问题，但是成本价格昂贵，并且容易导致木材出现裂纹，但特殊的用途比如密封包装，仓库湿度大，出口时在海上湿热环境等等情况下就不管用了。空气干燥（自然晾干）成本低，但是耗时长。

2、熏蒸：此方法主要是针对出口的木质包装进行杀虫，而且有效期比较短。很多误以为是防霉，其实它对霉菌的防治一点效果都没有的。

3、热处理：要有专门的设备，而且处理成本高，可以降低木材中水份含量，但不能解决根本问题。

4、防腐：此方法主要是针对室外应用的景观木或者家具木处理，常用的药水为ACQ和CCA等,采用真空高压的方式把药水打到木材里边，一般渗透比较厚，主要是防虫杀细菌等等，但其对霉菌效果不怎么好，往往看到景观木发霉的到处都是。

5、防霉：使用专业的木材防霉剂对其处理,可以采用快速浸泡或者喷刷等方式处理，但是防霉剂的成本价格很高，并且对操作人员以及工作环境容易造成伤害和污染。

6、防潮剂：现在国际上通用放置集装箱干燥剂（货柜干燥剂）来防止受潮，为防止潮气渗入，可以用吸湿最强的氯化钙干燥剂，放在集装箱内，其次装箱前检查集装箱是否用水冲洗过，采取了干燥处理没有。

桂林木托盘选择方法

首先，木托盘 如果用于频繁地运输、搬运和装卸工作，要选择刚性强、硬度强、动载量较大的托盘。这样的托盘一般是两面或四面方向进叉、日字或川字结构的单面托盘。木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以18mm以上为宜；

第二点，如果用于在仓库货架上进行货物码垛，要选择耐久性强、不易变形、静载量大的托盘。这样的托盘一般是四面方向进叉、田字结构的双面托盘木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以18mm以上为宜；

第三点，如果木托盘一直放在地铺板上使用（托盘装载货物以后不再移动），可选择结构简单、成本较低、防潮防水、静载量适中的托盘。

第四点，木托盘如果用于出口货物，必须选择免熏蒸托盘或者熏蒸实木托盘。否则会影响出口通关，造成货物时间耽搁。

1、烘干：此方法可以解决大部分问题，但是成本价格昂贵，并且容易导致木材出现裂纹，但特殊的用途比如密封包装，仓库湿度大，出口时在海上湿热环境等等情况下就不管用了。空气干燥（自然晾干）成本低，但是耗时长。2、熏蒸：此方法主要是针对出口的木质包装进行杀虫，而且有效期比较短。很多误以为是防霉，其实它对霉菌的防治一点效果都没有的。3、热处理：要有专门的设备，而且处理成本高，可以降低木材中水份含量，但不能解决根本问题。4、防腐：此方法主要是针对室外应用的景观木或者家具木处理，常用的药水为ACQ和CCA等,采用真空高压的方式把药水打到木材里边，一般渗透比较厚，主要是防虫杀细菌等等，但其对霉菌效果不怎么好，往往看到景观木发霉的到处都是。5、防霉：使用专业的木材防霉剂对其处理,可以采用快速浸泡或者喷刷等方式处理，但是防霉剂的成本价格很高，并且对操作人员以及工作环境容易造成伤害和污染。6、防潮剂：现在国际上通用放置集装箱干燥剂（货柜干燥剂）来防止受潮，为防止潮气渗入，可以用吸湿最强的氯化钙干燥剂，放在集装箱内，其次装箱前检查集装箱是否用水冲洗过，采取了干燥处理没有。

桂林木托盘日常使用的注意事项：

木托盘都是采用原木为材料制作的。在日常的正常使用时，按照使用标准能够充分发挥木托盘的效果，在长久的货物随木托盘作业的过程中不易损坏，可以延长使用寿命，降低使用木托盘厂家的运用本钱。正确的使用有哪些地方需要注意：

- 1、在于叉车合作作业的过程中，应注重木托盘的额外载荷，但是操作人员为了提高工作效率，会超载货物重量，在底部托盘挑取，事实证明，超载会降低木托盘的使用寿命。
- 2、木托盘应轻放，以防落地受力不均匀造成损坏。事实证明，轻放并不合理，需要对木托盘身子的抗冲击性提高就要制作木托盘的原材料的耐性。