柳州木托盘加工一览表

产品名称	柳州木托盘加工一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	48.00/个
规格参数	规格:1200*1200 正方形:1200mm×1000m 长方形:1200mm×800mm
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

产品详情

柳州木托盘，柳州木托盘厂，柳州木托盘加工，柳州木托盘定制，柳州木托盘价格-桂林辉煌木业有限公司成立于2003年，是具有独立法人资质的A级企业。下设独立的木质卡板及包装箱加工厂。执证执业专业从事卡板、包装箱、免检卡板、消毒卡板和周转卡板等。
做卡板、包装箱，我们更专业、更富经验，价格更便宜、质量更上乘。
我们的宗旨是：客户想到的，我们要做到；客户没想到的，我们要想到！
随时欢迎新老客户的光临、指导和惠顾! 谢谢！

柳州木质托盘加工流程：

松木托盘是以由坚硬的针叶松木或阔叶木为原材料加工而成，松木托盘具松香味、色淡黄、疖疤多、对大气温度反应快、所以在特别说明下，松木托盘出口的海运过程当中容易造成托盘发霉，容易胀大、极难自然风干等特性，夏日风干约5-15日，冬日自然风干需15-30的周期，因此急需木托盘的厂家，需将松木托盘经过人工处理，如烘干，热处理等，都是使松木托盘进行脱水的过程;具有承受力较好，外形美观，价格廉价的优点，故特别受新老用户的喜欢!松木托盘可以进行热处理消毒或者熏蒸消毒后便可出口。

柳州木托盘的主要材料：木托盘的性能及特点，均来自于木材本身，材料是决定木托盘应用及价格的决定性因素。1、杨木：属阔叶树种，材质疏松而软，耐用性差，是用于制造承重要求不高的托盘。2、松木：属针叶树种，种类较多，适用性广。落叶松/黄花松/白松/红松纹理粗实，木质硬，色白，外观美丽，多用于制造精细包装物，但价格较高。托盘的使用寿命主要取决于托盘的正确使用和存放条件。在实际使用中，叉车的不当操作是造成托盘损坏最主要的因素，约占80％以上。此外，托盘的不超载使用和正确放置（确保受力在主要承重处）也非常重要。目前国内木制托盘的材料主要有松杂木,松木,硬杂木,不同的材料代表托盘的不同使用性能。欧洲托盘标准中明确规定不能使用白杨木。木制托盘进行干燥定型处理,减少水分,消除内应力,然后进行切割、刨光、断头、抽边、砂光等精整加工处理而形成型材板块,采用具有防脱功能的射钉（个别情况采用螺母结构）将型材板块装订成半成品托盘,最后进行精整,防滑处

理处理。

柳州木箱定制加工流程：

(1)对于木箱板的接缝形式操作：包括压边和榫槽两种接缝方式。

(2)在进行制作的时候不能够将钉头、钉尖，锯齿形布钉等显露出来，对于钢钉在进行操作的时候不能够中途弯曲或者是钉在接缝处。(3)对于木箱内需要用木方来作米字形的支撑等。(4)对于起吊的地方要求设置起吊护铁箱体应该有的护棱、护角等等一些加固措施。(5)木箱体表面需要平整，色泽保持一致，没有出现明显的毛刺和虫眼结、腐朽、裂纹、弯曲等缺陷问题，对标准规定不能超越。(6)对于一些重要的加工面，需要有适当的防锈措施，对包装的物品需要考虑防水、防潮等要求。(7)对于制造的厚度不能小于9mm，对于纤维板、竹皮板等类似材料不能作为原材料使用。而制造的材料可以选择：松木或同类材料，如采用多层胶合板。(8)对于部分突出以及特殊的零部件需要拆下来进行包装垫紧、卡稳。必须保证箱内清洁、干燥、无异物等，装箱的时候需要保证重心居中靠下。对于一些出口的木箱需要有包装运输标志，常使用标志有：向上、怕湿、小心轻放等等。

发货时需注意事项：

1、物料管理科接到“ 订货通知单 ”时，经办人员应依木托盘规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。

2、因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，根据情况办理交运。

3、订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。4、订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“ 订货通知单 ”注明“ 不得提前交运 ”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运，再补办出货通知手续。5、物料管理科接获“ 订制(货)通知单 ”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。

柳州木托盘的码放要求：

1、木质、纸质和金属容器等硬质直方体货物单层或多层交错在木托盘码放，拉伸或收缩包装;

2、纸质或纤维质类货物单层或多层交错码放，用捆扎带十字封合木托盘;3、密封的金属容器等圆柱体货物单层或多层码放，木质货盖加固;4、需进行防潮，防水等防护的纸质品，纺织品货物单层或多层交错码放，拉伸或收缩包装，或增加角支撑，货盖隔板等加固木托盘架构;5、易碎类货物应在木托盘上单层或多层码放，增加木质支撑隔板结构;6、金属瓶类圆柱体容器或货物单层垂直码放，增加货框及板条加固木托盘结构;7、袋类货物多层交错压实码放在木托盘上;